



Adaptador de flange QUICK GS

DN 60 a 300

PFA 10 e 16 [bar]



Adaptador de flanges para tubos em ferro dúctil

Não travado,
Existe na versão travada,
Para os DN > 300 - ver QUICK GS grande DN.

Variantes

Adaptador de flange travado QUICK GS

Nota	DN	DE	Peso	Referências
	mm	mm	kg	
1	60;65	77	1,8	MAA 60CA CH
	80	98	2,25	MAA 80CA CH
	100	118	2,65	MAB 10CA CH
	125	144	3,65	MAB 12CA CH
	150	170	4,6	MAB 15CA CH
2	200	222	7,15	MAB 20CA CH
2	250	274	10,9	MAB 25CA CH
2	300	326	13,8	MAB 30CA CH

(1) Flange multifuração DN 60 e 65.

(2) Flange com furação PN 10 e PN 16.

- Utilização em tubos de ferro dúctil conforme às normas EN 545 e ISO 2531,
- Possível utilização com tubos em ferro fundido cinzento desde que o diâmetro exterior seja compatível,
- Ligação com todas as peças cujas flanges estejam conforme às normas ISO 7005, ISO 2531 e DIN 2501,
- Binário de aperto dos parafusos: M16 = 7,5 [daN.m] ; M20 = 10 [daN.m] ; M24 = 15 [daN.m],
- Conforme às regulamentações em vigor, possui certificado de conformidade sanitária.