





DELCORTE
FITTINGS

CATALOGUE PRODUITS
PRODUCTS CATALOGUE



DELCORTE S.A.S
MAUBEUGE • FRANCE





DELCORTE
FITTINGS



**Major European manufacturer of
pipe fittings for end-users, stockists
and package specialists worldwide**



**Carbon Steel
High Yield
Stainless Steel
Alloy Steel
Duplex
Super Duplex
...**



**API - APPROVED
MANUFACTURER**



**5CT0040
5L0021**

ISO 9001 : 2008



Certificate No : Q 05524



division haute pression

high pressure division

pages 3 - 41

raccords forgés (acier carbone, alliés, inoxydables)
forged fittings (carbon, alloy and stainless steels) 3 - 29

raccords de dérivation renforcés (acier carbone, alliés, inoxydables)
reinforced branch fittings (carbon, alloy and stainless steels) 30 - 41

division manchons pétroliers

API couplings division

pages 42 - 45

manchons tubing & casing API 5CT
 manchons line pipe API 5L 42 - 45

API 5CT casing and tubing couplings
API 5L line pipe couplings 42 - 45

division basse pression

low pressure division

pages 46 - 52

raccords acier gaz suivant EN 10241
wrought steel threaded fittings EN 10241 46 - 47

mamelons en acier et pièces tubulaires
pipe nipples and tubulars 48

manchons en acier et raccords pour installations anti-feu
steel couplings / sockets and fittings for fire fighting installations 49 - 52

spécifications matières materials requirements	3-4
pression de service pressure rating.....	5
pression et températures de service working pressure temperature rating	6
tés et croix réduits - reduced tees and crosses longueur de filetage - length of thread.....	7
filetage conique pour tubes (NPT) standard taper pipe thread (NPT).....	8
coude 90° séries 3000-6000 90° elbow class 3000 lb-6000 lb coude 45° séries 3000-6000 45° elbows class 3000 lb-6000 lb.....	9
té - tee - croix - cross manchon - coupling demi-manchon - half-coupling	10
bouchon femelle séries 3000-6000 cap class 3000 lb-6000 lb bouchon mâle tête hexagonale séries 3000-6000 hex head plug - class 3000 lb-6000 lb.....	11
réduction mâle-femelle séries 3000-6000 hex head bushing - class 3000 lb-6000 lb	12
bouchon mâle tête carrée - séries 3000-6000 square head plug - class 3000 lb-6000 lb.....	12
bouchon mâle tête ronde - séries 3000-6000 round head plug - class 3000 lb-6000 lb	13
réduction femelle-mâle - série 3000 female-male reducer - class 3000 lb	13
mamelon réduit séries 3000-6000 reducing hexagonal nipple - class 3000 lb-6000 lb	14
manchon réduit - séries 3000 - 6000 reducing coupling - class 3000 lb - 6000 lb	15
mamelon - séries 3000 - 6000 hexagonal nipple - class 3000 lb - 6000 lb bossage à souder - séries 3000 - 6000 welding boss - class 3000 lb - 6000 lb.....	16
coude mâle-femelle - séries 3000 - 6000 90° street elbow - class 3000 lb - 6000 lb coude union - té union - série 3000 union elbow - union tee - class 3000 lb	17
union femelle-femelle - séries 3000 - 6000 female-female union - class 3000 lb - 6000 lb.....	18
mamelon tube - pipe nipple	19
swedge nipple - séries 3000 - 6000 swage nipple - class 3000 lb - 6000 lb code utilisé pour la nomenclature des swedge nipples mamelon tube réduit - code used in material list of swage nipple - reduced nipples	20
dimensions des raccords à souder suivant ASME B16.11 - 2005.....	21
dimensions of socket welding fittings according to ASME B16.11 - 2005.....	22
coude - séries 3000 - 6000 elbows - class 3000 lb - 6000 lb té - tee - séries 3000 - 6000 croix - cross - class 3000 lb- 6000 lb	23

manchon - couplage - séries 3000 - 6000 demi-manchon - half-coupling - class 3000 lb - 6000 lb bouchon femelle - séries 3000 - 6000 cap - class 3000 lb- 6000 lb.....	24
manchon réduit - séries 3000 - 6000 reducing coupling - class 3000 lb - 6000 lb bossage à souder - séries 3000 - 6000 welding boss - class 3000 lb - 6000 lb.....	25
réduction mâle-femelle - reducing inserts réduction mâle-femelle - séries 3000 - 6000 reducing insert - class 3000 lb- 6000 lb.....	26
union - séries 3000 - 6000 union - class 3000 lb - 6000 lb.....	27
liste de poids en kg/pc - weight list in kg/pc.....	28
liste de poids en kg/pc - weight list in kg/pc.....	29
Raccords de dérivation renforcés Reinforced branch fittings.....	30
weld-outlets STD - weld-outlets STD.....	31
weld-outlets SCH XS - weld-outlets SCH XS	32
weld-outlets SCH 160 - XXS	33
sock-outlets - raccords emboîtés Soudés socket welding fittings thread-outlets - raccords taraudés threaded fittings ...	34
sock-outlets	35
raccords taraudés - threaded fittings.....	36
nip-outlets - raccords allongés extended fittings	37
lateral outlets	38
elbow outlets.....	39
flanged weld outlets - flanged nipple outlets.....	40
dimensions du tube selon ANSI B36.10 pipe dimensions as per ANSI B36.10	41
casing coupling - API 5CT (BTC-LTC-STC)	42
tubing coupling API 5CT (EUE & NU).....	43
marquage - tube de cuvelage / tube de production marking / casing - tubing	44
API 5L - line pipe coupling.....	45
raccords gaz - wrought steel fittings.....	46-47
mamelons en acier & pièces tubulaires pipe nipples and tubulars.....	48
manchons en acier - steel couplings	49
manchons en acier type américain steel merchant couplings manchons suivant NFA 49192 sockets as per NFA 49192.....	50
manchons conduites électriques rigid conduit couplings manchons conduites électriques conduit couplings -for electrical wiring.....	51
manchons grugés pour installations anti-feu profile sockets for sprinkler systems bobines grugées rainurées ou filetées profile tubular grooved or threaded	52

spécifications matières

materials requirements

Specifications	TYPE	Acier au carbone / carbon steel			Acier allié / alloy steel					
	ASTM	A105/ A105M- 87a	A350/ A350 M-89a LF1	A350/ A350 M-89a LF2	A182/ A182 M-08a F5	A182/ A182 M-08a F11-CL2	A182/ A182 M-08a F22-CL3	A182/ A182 M-08a F9	A182/ A182 M-08a F91	A350/ A350 M-89a LF3
	ANSI	1020	1030	-	501	-	-	-	-	-
	UNS designation	K03504	K03009	K03011	K41545	K11572	K21590	K90941	K90901	K32025
	AFNOR (1)	A48CP	A42AP	A48FP	Z10 CD 5-05	15 CD 3-5	10 CD 9-10	Z12 CD 9-1	Z10 CD 9-1	12N14
	British standard	221	224-430	224-490	625	621	622	-	-	503
	BS 1503-1980 (1)	490	LT 40	LT 50	590	460	560			490
	DIN (1)	C 35	A St 41	St 45 N	12 Cr Mo 19-5	13 Cr Mo 4-4	10 Cr Mo 9 - 10	X12 Cr Mo 9 - 1	X10 Cr Mo VNb 9 - 1	10 Ni - 14
Compositions chimiques - chemical composition %	Carbone <i>Carbon</i>	≤ 0,35	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,15	0,10 0,20	0,05 0,15	≤ 0,15	0,08 0,12	≤ 0,20
	Manganèse <i>Manganese</i>	0,6 1,05	≤ 1,35	≤ 1,35	0,30 0,60	0,30 0,80	0,30 0,60	0,30 0,60	0,30 0,60	≤ 0,90
	Soufre <i>Sulphur</i>	≤ 0,050	≤ 0,040	≤ 0,040	≤ 0,030	≤ 0,040	≤ 0,040	≤ 0,030	≤ 0,010	≤ 0,040
	Phosphore <i>Phosphorous</i>	≤ 0,040	≤ 0,035	≤ 0,035	≤ 0,030	≤ 0,040	≤ 0,040	≤ 0,030	≤ 0,020	≤ 0,035
	Silicium <i>Silicon</i>	≤ 0,035	0,15 0,30	0,15 0,30	≤ 0,50	0,50 1,00	≤ 0,50	0,50 1,00	0,20 0,50	0,20 0,35
	Chrome <i>Chromium</i>	-	≤ 0,30	≤ 0,030	4,00 6,00	1,00 1,50	2,00 2,50	8,00 10,00	8,00 9,50	≤ 0,030
	Nickel <i>Nickel</i>	-	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,50	-	-	-	≤ 0,40	3,25 3,75
	Molybdène <i>Molybdenum</i>	-	≤ 0,12	≤ 0,12	0,44 0,65	0,44 0,65	0,87 1,13	0,90 1,10	0,85 1,05	≤ 0,12
	Cuivre <i>Copper</i>	-	≤ 0,10	≤ 0,10	-	-	-	-	-	≤ 0,10
	Vanadium <i>Vanadium</i>	-	≤ 0,40	≤ 0,40	-	-	-	-	0,18 0,25	≤ 0,40
	Niobium + Tantale <i>Colombium + Tantalum</i>	-	≤ 0,05	≤ 0,05	-	-	-	-	0,06 * 0,10 *	≤ 0,05
	Titane <i>Titanium</i>	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0,01	-
	Nitrogen <i>Nitrogen</i>	-	-	-	-	-	-	-	0,03 0,07	-
	Aluminium <i>Aluminium</i>	-	-	-	-	-	-	-	0,02 Max	-
	Zirconium <i>Zirconium</i>	-	-	-	-	-	-	-	0,01 Max	-
Caractéristiques mécaniques	Rm N/mm²	≥ 485	415 à 585	465 à 655	≥ 485	≥ 485	≥ 515	≥ 585	≥ 585	485 à 655
	Rp 0,2 N/mm²	≥ 250	≥ 205	≥ 250	≥ 275	≥ 275	≥ 310	≥ 380	≥ 415	≥ 259
	A% mini - ASTM2	22	25	22	20	20	20	20	20	22
	Striction % mini	30	38	30	35	30	30	40	40	35
	Dureté Brinll-HB maxi	187	197	197	143-217	143-207	156-207	179-217	248	197
	Résil. KCV à tempera. C°		-28,9	-45,6						-101,1
	Moyenne J <i>Minimum J</i>	-	≥ 18 ≥ 14	≥ 20 ≥ 16	-	-	-	-	-	≥ 20 ≥ 16
Mechanical properties	Tensile strength (min.) 1000 psi	70	60 to 85	70 to 95	70	70	75	85	85	70 to 95
	Yield stre. (min) 1000 psi	36	30	36	40	40	45	55	60	37,5
	Elong. in 2" (min) percent	22	25	22	20	20	20	20	20	22
	Reduction of area min percent	30	38	30	35	30	30	40	40	35
	Hardness HB max.	187	197	197	143 - 217	143 - 207	156 - 207	179 - 217	248	197
	Impact test temperat. F °	-	-20	-50	-	-	-	-	-	-150
	average	-	≥ 13	≥ 15	-	-	-	-	-	≥ 15
	CHARPY V	-	≥ 10	≥ 12	-	-	-	-	-	≥ 12

spécifications matières

materials requirements

	TYPE	Acier au chrome nickel / stainless steel										Acier inoxydable austéno-ferritique / ferritic-austenitic stainless steel	
		A182/ A182 M-08a F304L	A182/ A182 M-08a F316L	A182/ A182 M-08a F321	A182/ A182 M-08a F347	A182/ A182 M-08a F304 H	A182/ A182 M-08a F316 H	A182/ A182 M-08a F317 L	A182/ A182 M-08a F321 H	A182/ A182 M-08a F347 H	A182/ A182 M-08a F 44	A182/ A182 M-08a F 51	A182/ A182 M-08a F 53
Specifications	ASTM	A182/ A182 M-08a F304L	A182/ A182 M-08a F316L	A182/ A182 M-08a F321	A182/ A182 M-08a F347	A182/ A182 M-08a F304 H	A182/ A182 M-08a F316 H	A182/ A182 M-08a F317 L	A182/ A182 M-08a F321 H	A182/ A182 M-08a F347 H	A182/ A182 M-08a F 44	A182/ A182 M-08a F 51	A182/ A182 M-08a F 53
	ANSI	304 L	316 L	321	347	304 H	316 H	317 L	321 H	347 H	F 44	-	-
	UNS designation	S30403	S31603	S32100	S34700	S30409	S31609	S31703	S32109	S34709	S31254	S31803	S32750
	AFNOR (1)	Z3 CN 18-10	Z3 CND 17-12	Z6 CNT 18-10	Z3 CNNb 18-10	Z6 CN 18-09	Z6 CND 17-12	Z3 CND 19-15-4	Z6 CNT 18-12	Z6 CNNb 18-10	Z1 CNDU 20-18-06 Az	Z3 CND 22-05-Az	Z3 CNDU 25-07-Az
	British standard	304	316	321	347	304	316	317	321	347	-	318	-
	BS 1503-1980 (1)	S 11	S 11	S 31	S 31	S 25	S 26	S 12	S 22	S 59	-	S 13	-
	DIN (1)	X3 Cr Ni 18-09	X3 Cr-Ni Ni 18-10	X6 Cr Ni Ti 18-10	X6 Cr Ni Nb 18-10	X6 Cr Ni 18-10	X8 Cr Ni Mo 17-13	X2 Cr Ni Mo 18-16-4	X12 Cr Ni Ti 18-9	X6 Cr Ni Nb 18-10	X1 Cr Ni Mo Cun 20-18-7	X2 Cr Ni Mo N 22-5-3	X2 Cr Ni Mo N 25-7-4
Compositions chimiques - chemical composition %	Carbone <i>Carbon</i>	≤ 0,030	≤ 0,030	≤ 0,08	≤ 0,08	0,04 0,10	0,04 0,10	0,04 0,030	0,04 0,10	0,04 0,10	≤ 0,020	≤ 0,030	≤ 0,030
	Manganèse <i>Manganese</i>	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0	1,0 1,0	2,0 2,0	1,2 1,2
	Soufre <i>Sulphur</i>	≤ 0,030	≤ 0,030	≤ 0,030	≤ 0,030	0,030 0,030	0,030 0,030	0,030 0,030	0,030 0,030	0,030 0,030	0,010 0,010	0,020 0,020	0,020 0,020
	Phosphore <i>Phosphorous</i>	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,030 0,030	0,030 0,030	0,04 0,04
	Silicium <i>Silicon</i>	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	1,0 1,0	0,30 0,30	1,0 1,0	0,80 0,80
	Chrome <i>Chromium</i>	18,0 20,0	16,0 18,0	17,0 19,0	17,0 20,0	18,0 20,0	16,0 18,0	18,0 20,0	17,0 19,0	17 20	19,5 20,5	21,0 23,0	24,0 26,0
	Nickel <i>Nickel</i>	8,0 13,0	10,0 15,0	9,0 12,0	9,0 13,0	8,0 11,0	10,0 14,0	11,0 15,0	9,0 12,0	9,0 13,0	17,5 18,5	4,5 6,5	6,0 8,0
	Molybdène <i>Molybdenum</i>	-	2,0 3,0	-	-	-	2,0 3,0	3,0 4,0	-	-	6,0 6,5	2,5 3,5	3,0 5,0
	Cuivre <i>Copper</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50 1,00	-	0,50 MAX
	Vanadium <i>Vanadium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niobium + Tantale <i>Colombium+Tantalum</i>	-	-	-	≥ 10 C *	-	-	-	-	≥ 8 C *	-	-	-
	Titane <i>Titanium</i>	-	-	≥ 5 C ≤ 0,70	-	-	-	-	≥ 4 C ≤ 0,70	-	-	-	-
	Nitrogen <i>Nitrogen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18 0,22	0,08 0,20	0,24 0,32
	Aluminium <i>Aluminium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zirconium <i>Zirconium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caractéristiques mécaniques	Rm N/mm²	≥ 485	≥ 485	≥ 515	≥ 515	≥ 515	≥ 515	≥ 485	≥ 515	≥ 515	≥ 650	≥ 620	≥ 800
	Rp 0,2 N/mm²	≥ 170	≥ 170	≥ 205	≥ 205	≥ 205	≥ 205	≥ 170	≥ 205	≥ 205	≥ 300	≥ 450	≥ 550
	A% mini - ASTM2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	25	15
	Striction % mini	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	-
	Dureté Brinll-HB maxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
	Résil. KCV à tempera. C°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moyenne J <i>Minimum J</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHARPY V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mechanical properties	Tensile strength (min.) 1000 psi	70	70	75	75	75	75	70	75	75	94	90	116
	Yield stre. (min) 1000 psi	25	25	30	30	30	30	25	30	30	44	65	80
	Elong. in 2" (min) percent	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	25	15
	Reduction of area min percent	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	-
	Hardness HB max.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
	Impact test temperat. F °	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	average	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

pression de service


pressure rating

Relation entre la série des raccords et l'épaisseur du tube
Correlation of fittings class with wall designation of pipe

RACCORD		Tube
Série	Type	
3000 lb 6000 lb	Fileté Fileté	Sch. 160 Double extra-fort
3000 lb 6000 lb 9000 lb	A souder A souder A souder	Sch. 80 Sch. 160 XXS

FITTING		Pipe
Class	Type	
3000 lb 6000 lb	Threaded Threaded	Sch. 160 XXS
3000 lb 6000 lb 9000 lb	Socket-welding Socket-welding Socket-welding	Sch. 80 Sch. 160 XXS

Pression et températures de service suivant ANSI B 16.11 - 1966
Pressure - temperatures rating to ANSI B 16.11 - 1966



- Acier au carbone A 48 CP
Carbon steel ASTM A 105
- Acier au carbone Molybdène Z 10 CD 5-05
Alloy steel ASTM A 182 F 5a
- Acier au chrome Molybdène 10 CD 9-10
Alloy steel ASTM A 182 F 22
- Acier au chrome Molybdène 15 CSD 5-03-05
Alloy steel ASTM A 182 F 11

- Acier inoxydable Z 2 CN 18-10
Stainless steel low carbon ASTM A 182 F 304 L
- Acier inoxydable Z 2 CND 17-12
Stainless steel carbon ASTM A 182 F 316 L
- Acier inoxydable Z 6 CN Nb 18-10
Stainless steel ASTM A 182 F 347
- Acier inoxydable Z 6 CNT 18-10
Stainless steel ASTM A 182 F 321

Conditions de service valables pour travail sans coup de bélier

Pressure ratings indicate non-shock working pressure of the fitting

pression et températures de service

working pressure temperature rating

ASTM A 105

Acier au carbone
suivant ANSI B16.11 - 1980

Carbon steel
According to ANSI B 16.11 - 1980

Températures		Séries - Class					
		2000		3000		6000	
°C	°F	Bar	psi	Bar	psi	Bar	psi
-29 à 38	-20 to 100	137,9	2000	206,9	3000	413,8	6000
66	150	135,9	1970	203,4	2950	407,9	5915
93	200	133,8	1940	201,0	2915	402,0	5830
121	250	132,1	1915	198,3	2875	396,6	5750
149	300	130,7	1895	196,2	2845	392,4	5690
177	350	129,3	1875	193,8	2810	387,9	5625
204	400	127,6	1850	191,4	2775	382,8	5550
232	450	124,8	1810	187,2	2715	374,5	5430
260	500	119,7	1735	179,7	2605	359,3	5210
288	550	113,1	1640	169,7	2460	339,7	4925
316	600	106,2	1540	159,3	2310	318,6	4620
343	650	98,6	1430	148,3	2150	296,6	4300
371	700	90,0	1305	135,2	1960	270,3	3920
399	750	81,4	1180	122,4	1775	244,8	3550
427	800	70,0	1015	105,2	1525	210,3	3050

Limite normale d'utilisation de l'acier au carbone - Normal use limit of carbon steel


454	850	57,2	830	86,2	1250	172,4	2500
482	900	42,4	615	63,8	925	127,9	1855

Limite pratique d'utilisation de l'acier au carbone - Practical use limit of carbon steel


510	950	29,3	425	44,1	640	88,6	1285
538	1000	16,2	235	24,1	350	49,3	715

tés et croix réduits



Attention... 2 possibilités (1)



Lecture française - *French method*



Lecture américaine - *American method*




(1) Sauf spécification contraire de votre part nous enregistrons vos commandes suivant la lecture américaine
Unless otherwise required we will record your orders in accordance with the american method

longueur de filetage


ASME B 16.11 - 2009

* B longueur minimum du filetage parfait. La longueur de filetage utile ne doit pas être inférieure à L2

Dimension B is minimum length of perfect thread. The length of useful thread shall not be less than L2



length of thread






Diamètre nominal Nominal pipe size	Taraudage* Internal thread				Filetage extérieur external thread	
	B min.		L2 min.		A min.	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/8	6,4	0.25	6,7	0.2639	10,0	0.38
1/4	8,1	0.32	10,2	0.4018	11,0	0.44
3/8	9,1	0.36	10,4	0.4078	12,5	0.50
1/2	10,9	0.43	13,6	0.5337	14,5	0.56
3/4	12,7	0.50	13,9	0.5457	16,0	0.62
1	14,7	0.58	17,3	0.6828	19,0	0.75
1 1/4	17,0	0.67	18,0	0.7068	21,0	0.81
1 1/2	17,8	0.70	18,4	0.7235	21,0	0.81
2	19,0	0.75	19,2	0.7565	22,0	0.88
2 1/2	23,6	0.93	28,9	1.138	27,0	1.06
3	25,9	1.02	30,5	1.200	28,0	1.12
4	27,7	1.09	33,0	1.300	32,0	1.25

filetage conique pour tubes (NPT)

Engagement à la clé des filetages mâle et femelle suivant normes ANSI-B. 1.20.1 ou API Std 5 B.

Toutes les dimensions données ci-dessus correspondent aux normes américaines ANSI-B 1.20.1 ou API Standard 5 B. Excepté pour les dimensions nominales 1/8" et 1/4" où E1 et L1 ne sont pas mesurées sur le même plan d'après l'API Std 5B. Toutefois, ces dimensions ramenées sur le même plan sont identiques.






Diamètre nominal du tube	Diamètre extérieur du tube	Nombre de filets par pouce	Pas	Ø sur flancs extrémité engagem. filetage ext.	Ø sur flancs extrémité engagem. filetage int.	longueur effective de filetage	Longueur serrage à main	Accrois. du diam. par tour	Longueur de serrage à la clé
	D	n	P	E0	E1	L2	L1		A
1/8	10,29	27	0,940	9,233	9,489	6,703	4,102	0,0586	06,9
1/4	13,72	18	1,411	12,126	12,487	10,205	5,786	0,0881	10
3/8	17,14	18	1,411	15,545	15,926	10,358	6,096	0,0881	10,3
1/2	21,34	14	1,814	19,624	19,772	13,556	8,128	0,1132	13,6
3/4	26,67	14	1,814	24,579	25,117	13,860	8,610	0,1132	14,1
1	33,40	11 1/2	2,209	30,826	31,461	17,343	10,160	0,1379	16,8
1 1/4	42,16	11 1/2	2,209	39,551	40,218	17,952	10,668	0,1379	17,3
1 1/2	48,26	11 1/2	2,209	45,621	46,287	18,377	10,668	0,1379	17,3
2	60,32	11 1/2	2,209	57,633	58,325	19,215	11,074	0,1379	17,7
2 1/2	73,02	8	3,175	69,076	70,159	28,892	17,322	0,1933	23,7
3	88,90	8	3,175	84,852	86,068	30,480	19,456	0,1933	25,8
3 1/2	101,60	8	3,175	97,472	98,776	31,750	20,853	0,1933	27,2
4	114,30	8	3,175	110,093	111,433	33,020	21,437	0,1933	27,8

standard taper pipe thread (NPT)

Normal engagement between male and female threads to make tight joints according to standards ANSI-B. 1.20.1 or API Std 5 B.

All the dimensions above correspond to the American standards ANSI-B. 1.20.1 and API standard 5B. Except for the nominal sizes 1/8" and 1/4", for which E1 and L1 are not measured on the same plan, according to API Std 5 B. However, the dimensions are identical when referred to the same plan.




Nominal pipe size	Outside diameter of pipe	Number of threads per inch	Pitch of thread	Pitch diameter at external thread end	Pitch diameter at internal thread end	Effective threads length	Length of hand tightening	Increase in diameter per thread	Length of wrench tightening
	D	n	P	E0	E1	L2	L1	0.0625/n	A
inches	inches		inches	inches	inches	inches	inches	inches	inches
1/8	0.405	27	0.03704	0.36351	0.37360	0.2639	0.1615	0.00231	0.2726
1/4	0.540	18	0.05556	0.47739	0.49163	0.4018	0.2278	0.00347	0.3945
3/8	0.675	18	0.05556	0.61201	0.62701	0.4078	0.240	0.00347	0.4067
1/2	0.840	14	0.07143	0.75843	0.77843	0.5337	0.320	0.00446	0.5343
3/4	1.050	14	0.07143	0.96768	0.98887	0.5457	0.339	0.00446	0.5533
1	1.315	11 1/2	0.08696	1.21363	1.23863	0.6828	0.400	0.00543	0.6609
1 1/4	1.660	11 1/2	0.08696	1.55713	1.58338	0.7068	0.420	0.00543	0.6809
1 1/2	1.900	11 1/2	0.08696	1.79609	1.82234	0.7235	0.420	0.00543	0.6809
2	2.375	11 1/2	0.08696	2.26902	2.29627	0.7565	0.436	0.00543	0.6969
2 1/2	2.875	8	0.12500	2.71953	2.76216	1.1375	0.682	0.00781	0.9320
3	3.500	8	0.12500	3.34062	3.38850	1.2000	0.766	0.00781	1.016
3 1/2	4.000	8	0.12500	3.83750	3.88881	1.2500	0.821	0.00781	1.071
4	4.500	8	0.12500	4.33438	4.38712	1.3000	0.844	0.00781	1.094

coude 90°

séries 3000-6000

Taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



90° elbow

class 3000 lb-6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11-2009

Dimensions according to
ASME B 16.11-2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000						6000					
	A		H		G		A		H		G	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	25	0.97	25	1.00	3,30	0.130	28	1.12	33	1.31	6,60	0.260
3/8	28	1.12	33	1.31	3,51	0.138	33	1.31	38	1.50	6,98	0.275
1/2	33	1.31	38	1.50	4,09	0.161	38	1.50	46	1.81	8,15	0.321
3/4	38	1.50	46	1.81	4,32	0.170	44	1.75	56	2.19	8,53	0.336
1	44	1.75	56	2.19	4,98	0.196	51	2.00	62	2.44	9,93	0.391
1 1/4	51	2.00	62	2.44	5,28	0.208	60	2.38	75	2.97	10,59	0.417
1 1/2	60	2.38	75	2.97	5,50	0.219	64	2.50	84	3.31	11,07	0.436
2	64	2.50	84	3.31	7,14	0.281	83	3.25	102	4.00	12,09	0.476
2 1/2	83	3.25	102	4.00	7,65	0.301	95	3.75	121	4.75	15,29	0.602
3	95	3.75	121	4.75	8,84	0.348	106	4.19	146	5.75	16,64	0.655
4	114	4.50	152	6.00	11,18	0.440	114	4.50	152	6.00	18,67	0.735

coude 45°

séries 3000-6000

Taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



45° elbow

class 3000 lb-6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11-2009
Dimensions according to
ASME B 16.11-2009

Diamètre nominal Nominal pipe size	3000						6000					
	C		H		G		C		H		G	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	19	0.75	25	1.00	3,30	0.130	22	0.88	33	1.31	6,60	0.260
3/8	22	0.88	33	1.31	3,51	0.138	25	1.00	38	1.50	6,98	0.275
1/2	25	1.00	38	1.50	4,09	0.161	28	1.12	46	1.81	8,15	0.321
3/4	28	1.12	46	1.81	4,32	0.170	33	1.31	56	2.19	8,53	0.336
1	33	1.31	56	2.19	4,98	0.196	35	1.38	62	2.44	9,93	0.391
1 1/4	35	1.38	62	2.44	5,28	0.208	43	1.69	75	2.97	10,59	0.417
1 1/2	43	1.69	75	2.97	5,50	0.219	44	1.72	84	3.31	11,07	0.436
2	44	1.72	84	3.31	7,14	0.281	52	2.06	102	4.00	12,09	0.476
2 1/2	52	2.06	102	4.00	7,65	0.301	64	2.50	121	4.75	15,29	0.602
3	64	2.50	121	4.75	8,84	0.348	79	3.12	146	5.75	16,64	0.655
4	79	3.12	152	6.00	11,18	0.440	79	3.12	152	6.00	18,67	0.735

té tee

Taraudage
suivant ANSI B
1.20.1 - 1983

Thread
according to
ANSI B 1.20.1 -
1983



séries 3000-6000

class 3000 lb-6000 lb

croix cross

Dimensions suivant
ASME B 16.11-
2009

Dimensions
according to ASME
B 16.11-2009




Diamètre nominal Nominal pipe size	3000						6000					
	A		H		G		A		H		G	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	25	0.97	25	1.00	3,30	0.130	29	1.12	33	1.31	6,60	0.260
3/8	29	1.12	33	1.31	3,51	0.138	33	1.31	38	1.50	6,98	0.275
1/2	33	1.31	38	1.50	4,09	0.161	38	1.50	46	1.81	8,15	0.321
3/4	38	1.50	46	1.81	4,32	0.170	44	1.75	56	2.19	8,53	0.336
1	44	1.75	56	2.19	4,98	0.196	51	2,00	62	2.44	9,93	0.391
1 1/4	51	2.00	62	2.44	5,28	0.208	60	2.38	75	2.97	10,59	0.417
1 1/2	60	2.38	75	2.97	5,50	0.219	64	2.50	84	3.31	11,07	0.436
2	64	2.50	84	3.31	7,14	0.281	83	3.25	102	4.00	12,09	0.476
2 1/2	83	3.25	102	4.00	7,65	0.301	95	3.75	121	4.75	15,29	0.602
3	95	3.75	121	4.75	8,84	0.348	106	4.19	146	5.75	16,64	0.655
4	114	4.50	152	6.00	11,18	0.440	114	4.50	152	6.00	18,67	0.735

manchon coupling

Taraudage
suivant ANSI B
1.20.1 - 1983

Thread
according to
ANSI B 1.20.1 -
1983




séries 3000-6000

demi-manchon half-coupling

Dimensions suivant
ASME B 16.11-
2009

Dimensions
according to ASME
B 16.11-2009



class 3000 lb-6000 lb


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000				6000			
	W		D		W		D	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	35	1.38	20	0.75	35	1.38	26	1.00
3/8	38	1.50	22	0.88	38	1.50	32	1.25
1/2	48	1.88	28	1.12	48	1.88	38	1.50
3/4	51	2.00	35	1.38	51	2.00	44	1.75
1	60	2.38	44	1.75	60	2.38	57	2.25
1 1/4	67	2.62	57	2.25	67	2.62	64	2.50
1 1/2	79	3.12	64	2.50	79	3.12	76	3.00
2	86	3.38	76	3.00	86	3.38	92	3.62
2 1/2	92	3.62	92	3.62	92	3.62	108	4.25
3	108	4.25	108	4.25	108	4.25	127	5.00
4	121	4.75	140	5.50	121	4.75	159	6.25

bouchon femelle

séries 3000-6000

Taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



cap

class 3000 lb-6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11-2009

Dimensions according to
ASME B 16.11-2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000						6000					
	P		D		G		P		D		G	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	25	1.00	20	0.75	4,8	0.19	27	1.06	26	1.00	6,4	0.25
3/8	25	1.00	22	0.88	4,8	0.19	27	1.06	32	1.25	6,4	0.25
1/2	32	1.25	28	1.12	6,4	0.25	33	1.31	38	1.50	7,9	0.31
3/4	37	1.44	35	1.38	6,4	0.25	38	1.50	45	1.75	7,9	0.31
1	41	1.62	45	1.75	9,7	0.38	43	1.69	57	2.25	11,2	0.44
1 1/4	44	1.75	57	2.25	9,5	0.38	46	1.81	64	2.50	11,2	0.44
1 1/2	44	1.75	64	2.50	11,2	0.44	48	1.88	76	3.00	12,7	0.50
2	48	1.88	76	3.00	12,7	0.50	51	2.00	92	3.62	15,7	0.62
2 1/2	60	2.38	92	3.62	15,7	0.62	64	2.50	108	4.25	19,0	0.75
3	65	2.56	108	4.25	19,0	0.75	68	2.69	127	5.00	22,4	0.88
4	68	2.69	140	5.50	22,4	0.88	75	2.94	159	6.25	28,4	1.12

bouchon mâle tête hexagonale

séries 3000-6000

Filetage suivant ANSI
B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



hex head plug

class 3000 lb-6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11-2009

Dimensions according to
ASME B 16.11-2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000-6000					
	A min		F nominal		H min.	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	11,0	0.44	16,0	0.62	6	0.25
3/8	13	0.50	18,0	0.69	8	0.31
1/2	14	0.56	22,0	0.88	8	0.31
3/4	16,0	0.62	27,0	1.06	10	0.38
1	19,0	0.75	36,0	1.38	10	0.38
1 1/4	21	0.81	46,0	1.75	14	0.56
1 1/2	21	0.81	50,0	2.00	16	0.62
2	22,0	0.88	65,0	2.50	18	0.69
2 1/2	27,0	1.06	76,0	3.00	19	0.75
3	28	1.12	90,0	3.50	21	0.81
4	32,0	1.25	115,0	4.62	25	1.00

réduction mâle-femelle

séries 3000-6000

Filetage et taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to ANSI B
1.20.1 - 1983



hex head bushing

class 3000 lb-6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11-2009

Dimensions according to
ASME B 16.11-2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000 - 6000					
	A min.		F nominal		G min.	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
3/8 x 1/4	13	0.50	18,0	0.69	4	0.16
1/2 x 3/8	14	0.56	22,0	0.88	5	0.19
1/2 x 1/4	14	0.56	22,0	0.88	5	0.19
3/4 x 1/2	16,0	0.62	27,0	1.06	6	0.22
3/4 x 1/4	16,0	0.62	27,0	1.06	6	0.22
1 x 3/4	19,0	0.75	36,0	1.38	6	0.25
1 x 1/2	19,0	0.75	36,0	1.38	6	0.25
1 x 1/4	19,0	0.75	36,0	1.38	6	0.25
1 1/4 x 1	21	0.81	46,0	1.75	7	0.28
1 1/2 x 1	21	0.81	50,0	2.00	8	0.31
1 1/2 x 3/4	21	0.81	50,0	2.00	8	0.31
1 1/2 x 1/2	21	0.81	50,0	2.00	8	0.31
2 x 1 1/2	22,0	0.88	65,0	2.50	9	0.34
2 x 1	22,0	0.88	65,0	2.50	9	0.34
2 1/2 x 2	27,0	1.06	75,0	3.00	10	0.38
3 x 2	28	1.12	90,0	3.50	10	0.41
4 x 3	32,0	1.25	115,0	4.62	13	0.50
4 x 2	32,0	1.25	115,0	4.62	13	0.50

bouchon mâle tête carrée

séries 3000-6000

Filetage suivant ANSI
B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



square head plug

class 3000 lb-6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11-2009

Dimensions according to
ASME B 16.11-2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000-6000					
	A min		C nominal		B min	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/8	10	0.38	7	0.28	6	0.25
1/4	11	0.44	10	0.38	6	0.25
3/8	13	0.50	11	0.44	8	0.31
1/2	14	0.56	14	0.56	10	0.38
3/4	16	0.62	16	0.62	11	0.44
1	19	0.75	21	0.81	13	0.50
1 1/4	21	0.81	24	0.94	14	0.56
1 1/2	21	0.81	28	1.12	16	0.62
2	22	0.88	32	1.31	18	0.69
2 1/2	27	1.06	36	1.50	19	0.75
3	28	1.12	41	1.69	21	0.81
4	32	1.25	65	2.50	25	1.00

bouchon mâle tête ronde

séries 3000-6000

Filetage suivant ANSI
B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



round head plug

class 3000 lb-6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11-2009

Dimensions according to
ASME B 16.11-2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000-6000					
	A min		E nominal		D min	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/8	10	0.38	10	0.41	35	1.38
1/4	11	0.44	14	0.53	41	1.62
3/8	13	0.50	18	0.69	41	1.62
1/2	14	0.56	21	0.84	44	1.75
3/4	16	0.62	27	1.06	44	1.75
1	19	0.75	33	1.31	51	2.00
1 1/4	21	0.81	43	1.69	51	2.00
1 1/2	21	0.81	48	1.91	51	2.00
2	22	0.88	60	2.38	64	2.50
2 1/2	27	1.06	73	2.88	70	2.75
3	28	1.12	89	3.50	70	2.75
4	32	1.25	114	4.50	76	3.00

Longueur 75 mm disponible sur demande. 75 mm length available on request. Bull Plug disponible sur demande. Bull Plug available on request.

réduction femelle-mâle

série 3000

Filetage et taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983



female-male reducer

class 3000 lb

Thread according to ANSI
B 1.20.1 - 1983

Diamètre nominal Nominal pipe size	3000			
	M (1)		N (1)	
	mm	inches	mm	inches
3/8 x 1/4	42	1.50	22	0.87
1/2 x 3/8	49	1.81	28	1.10
1/2 x 1/4	49	1.81	28	1.10
3/4 x 1/2	59	2.01	35	1.38
1 x 3/4	63	2.36	45	1.77
1 x 1/2	61	2.36	45	1.77
1 x 1/4	60	2.36	45	12.77
1 1/4 x 1	72	2.83	60	2.24
1 1/2 x 1	72	2.76	63	2.48
1 1/2 x 3/4	67	2.76	63	2.48
1 1/2 x 1/2	67	2.76	63	2.48
2 x 1/2	71	2.79	75	2.95
2 x 1	76	2.99	75	2.95
2 1/2 x 2	92	3.74	95	3.74
3 x 2	95	3.94	110	4.33
4 x 3	113	4.33	140	5.51
4 x 2	100	4.33	140	5.51

(1) Dimensions non reprises dans ASME B 16.11 - 2009 ET BS 3799 - 1974, pouvant varier selon le fabricant. Disponible en longueur 75mm
Dimensions not listed in ASME B 16.11 - 2009 and BS 3799 - 1974 may vary according to the manufacturer. Available with 75mm length


mamelon réduit

séries 3000-6000

reducing hexagonal nipple

class 3000 lb - 6000 lb

A sur plat
A/F Hex. }



Filetage et taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983

Dimensions suivant
BS 3799 - 1974

Dimensions according to
BS 3799 - 1974


Diamètres nominaux Nominal pipe sizes		A (mini)		E (mini)		F (mini)		C (mini)		W (mini)		b*			
pouces inches	mm mm	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	3000		6000	
1/4 x 1/8	8 x 6	15	0.59	15	0.59	10	0.39	5	0.19	31	1.22	5	0.20	2	0.08
3/8 x 1/4	10 x 8	18	0.71	16	0.63	15	0.59	8	0.31	39	1.54	8	0.31	6	0.24
1/2 x 3/8	15 x 10	22	0.87	20	0.79	16	0.63	8	0.31	44	1.73	11	0.43	8	0.31
1/2 x 1/4	15 x 8	22	0.87	20	0.79	15	0.59	8	0.31	43	1.69	8	0.31	6	0.24
3/4 x 1/2	20 x 15	27	1.06	21	0.83	20	0.79	9	0.35	50	1.97	14	0.55	11	0.43
3/4 x 3/8	20 x 10	27	1.06	21	0.83	16	0.63	9	0.35	46	1.81	11	0.43	8	0.31
1 x 3/4	25 x 20	35	1.38	25	0.98	21	0.83	10	0.39	56	2.20	19	0.75	13	0.51
1 x 1/2	25 x 15	35	1.38	25	0.98	20	0.79	10	0.39	55	2.17	14	0.55	11	0.43
1 1/2 x 1	40 x 25	50	1.97	26	1.02	25	0.98	16	0.63	67	2.64	24	0.94	17	0.67
1 1/2 x 3/4	40 x 20	50	1.97	26	1.02	21	0.83	16	0.63	63	2.48	19	0.75	13	0.51
1 1/2 x 1/2	40 x 15	50	1.97	26	1.02	20	0.79	16	0.63	62	2.44	14	0.55	11	0.43
2 x 1 1/2	50 x 40	62	2.44	27	1.06	26	1.02	17	0.67	70	2.76	38	1.50	30	1.18
2 x 1	50 x 25	62	2.44	27	1.06	25	0.98	18	0.71	70	2.76	24	0.94	17	0.67
2 x 3/4	50 x 20	62	2.44	27	1.06	21	0.83	17	0.67	65	2.60	19	0.75	13	0.51
2 x 1/2	50 x 15	62	2.44	27	1.06	20	0.79	18	0.71	65	2.60	14	0.55	11	0.43

manchon réduit

séries 3000 - 6000

Taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



reducing coupling

class 3000 lb - 6000 lb

Dimensions identiques
à celles des manchons

Same dimensions
as for couplings

ASME B16-11 2009

Diamètres nominaux Nominal pipe sizes	3000				6000			
	W (1)		D (1)		W (1)		D (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
3/8 x 1/4	38	1.50	22	0.87	38	1.50	32	1.26
1/2 x 3/8	48	1.89	28	1.10	48	1.88	38	1.50
1/2 x 1/4	48	1.89	28	1.10	48	1.88	38	1.50
3/4 x 1/2	51	2.00	35	1.38	51	2.00	45	1.77
3/4 x 1/4	51	2.00	35	1.38	51	2.00	45	1.77
1 x 3/4	60	2.36	45	1.77	60	2.36	57	2.24
1 x 1/2	60	2.36	45	1.77	60	2.36	57	2.24
1 x 1/4	60	2.36	45	1.77	60	2.36	57	2.24
1 1/4 x 1	67	2.64	57	2.24	67	2.64	63	2.48
1 1/2 x 1	79	3.11	64	2.52	79	3.11	76	2.99
1 1/2 x 3/4	79	3.11	64	2.52	79	3.11	76	2.99
1 1/2 x 1/2	79	3.11	64	2.52	79	3.11	76	2.99
2 x 1 1/2	86	3.39	76	2.99	86	3.39	92	3.62
2 x 1	86	3.39	76	2.99	86	3.39	92	3.62
2 1/2 x 2	92	3.62	92	3.62	92	3.62	108	4.25
3 x 2	108	4.25	108	4.25	108	4.25	127	5.00
4 x 3	121	4.75	140	5.50	121	4.75	159	6.25
4 x 2	121	4.75	140	5.50	121	4.75	159	6.25

(1) Dimensions non reprises dans ASME B 16.11 - 2009 ET BS 3799 - 1974, pouvant varier selon le fabricant.
Dimensions not listed in ASME B 16.11 - 2009 and BS 3799 - 1974 may vary according to the manufacturer.


mamelon

séries 3000 - 6000

Filetage et taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983

A sur plat
A/F Hex.



hexagonal nipple

class 3000 lb - 6000 lb

Dimensions suivant
BS 3799 - 1974

Dimensions according to
BS 3799 - 1974

Diamètres nominaux Nominal pipe sizes		A (mini)		E (mini)		C (mini)		W (mini)		B*			
										3000		6000	
pouces inches	mm mm	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.	mm	inc.
1/8	6	11	0.43	10	0.39	6	0.24	26	1.02	5	0.20	2	0.08
1/4	8	15	0.59	15	0.59	6	0.24	36	1.42	8	0.31	6	0.24
3/8	10	18	0.71	16	0.63	8	0.31	40	1.57	11	0.43	8	0.31
1/2	15	22	0.87	20	0.79	8	0.31	48	1.89	14	0.55	11	0.43
3/4	20	27	1.06	21	0.83	10	0.39	52	2.05	19	0.75	13	0.51
1	25	35	1.38	25	0.98	10	0.39	60	2.36	24	0.94	17	0.67
1 1/2	40	50	1.97	26	1.02	16	0.63	68	2.68	38	1.50	30	1.18
2	50	62	2.44	27	1.06	17	0.67	71	2.80	49	1.93	39	1.54


bossage à souder

séries 3000 - 6000

Taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983


Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983

De 1/4" à 2" O=9,5 mm
From 1/4" to 2" O=0.375 in



welding boss

class 3000 lb - 6000 lb




Diamètre nominal Nominal pipe size	3000 - 6000					
	K (1)		M (1)		N (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	30	1,18	28,0	1,10	14,0	0,55
3/8	30	1,18	32,0	1,26	17,4	0,69
1/2	33,5	1,32	38,0	1,50	21,6	0,85
3/4	35,5	1,40	45	1,77	26,9	1,06
1	43,0	1,69	63	2,48	33,6	1,32
1 1/4	48,0	1,89	68	2,68	42,4	1,67
1 1/2	51,0	2,00	76	3,00	48,5	1,91
2	57,5	2,26	95	3,74	60,9	2,40

coude mâle-femelle

séries 3000 - 6000

Filetage et taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



90° street elbow

class 3000 lb - 6000 lb

Dimensions suivant
ASME B 16.11 - 2009

Dimensions according to
ASME B 16.11 - 2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000				6000			
	A		J		A		J	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	25	0.97	32	1.25	28	1.12	38	1.50
3/8	28	1.12	38	1.50	33	1.31	41	1.62
1/2	33	1.31	41	1.62	38	1.50	48	1.88
3/4	38	1.50	48	1.88	44	1.75	57	2.25
1	44	1.75	57	2.25	51	2.00	66	2.62
1 1/4	51	2.00	66	2.62	60	2.38	71	2.81
1 1/2	60	2.38	71	2.81	64	2.50	84	3.31
2	64	2.50	84	3.31	83	3.25	105	4.13

coude union té union


série 3000 (1)

Filetage et taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983





Femelle/
Femelle
(F.F.)
Female/
Female



Mâle/
Femelle
(M.F.)
Male/
Female

union elbow union tee

class 3000 lb (1)



Diamètre nominal Nominal pipe size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
3000								
M (1)	mm	29	29,5	35,5	39,5	45,5	61	84
	inches	1.14	1.16	1.40	1.56	1.79	2.40	3.31
N (1)	mm	33	33	38	46	56	76	102
	inches	1.30	1.30	1.50	1.81	2.20	3.00	4.02
O (1)	mm	51,5	52,5	61,5	67	76	94	130
	inches	2.03	2.07	2.42	2.64	2.99	3.70	5.12
P (1)	mm	67	72,5	83	90	102	123	160
	inches	2.64	2.85	3.27	3.55	4.25	4.84	6.30

(1) Dimensions non reprises dans ASME B 16.11 - 2009 ET BS 3799 - 1974, pouvant varier selon le fabricant.


Dimensions not listed in ASME B 16.11 - 2009 and BS 3799 - 1974 may vary according to the manufacturer.

union femelle-femelle

séries 3000 - 6000

Taraudage suivant ANSI B
1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



female-female union

class 3000 lb - 6000 lb

Dimensions suivant
MSS SP 83-BS 3799

Dimensions according to
MSS SP 83-BS 3799

Diamètre nominal Nominal pipe size	3000				6000			
	Q (1)		R (1)		Q (1)		R (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	45	1.67	36,0	1.42				
3/8	51	1.87	41,0	1.62				
1/2	52	2.05	46,0	1.81	63	2.72	64,5	2.36
3/4	57	2.25	56,0	2.20	63	2.84	64,5	2.84
1	63	2.48	65,0	2.56	71	3.15	80,0	3.15
1 1/4	66	2.76	80,0	3.07	89	3.50	87,0	3.70
1 1/2	78	30.7	87,0	3.39	89	4.25	100,0	3.94
2	91	3.50	100,0	4.06	119	4.49	122,0	4.80
2 1/2	118	4.49	125,0	4.80	128	5.13	144,0	5.67
3	120	5.12	144,0	5.67	148	5.91	200,0	7.09
4	148	5.91	200,0	7.09				


(1) Dimensions pouvant varier selon le fabricant. *Dimensions may vary according to the manufacturer.*

union mâle-femelle

séries 3000 - 6000

Filetage et taraudage suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983

Thread according to
ANSI B 1.20.1 - 1983



male-female union

class 3000 lb - 6000 lb

Diamètre nominal Nominal pipe size	3000				6000			
	Q (1)		R (1)		Q (1)		R (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	61,0	2.48	36,0	1.26				
3/8	69,0	2.72	41,0	1.50				
1/2	75,0	3.03	46,0	1.81	94,5	3.72	64,5	2.36
3/4	80,0	3.15	56,0	2.00	98,5	3.88	64,5	2.84
1	90,0	3.82	65,0	2.36	108,0	4.25	80,0	3.15
1 1/4	98,0	3.98	80,0	2.84	120,0	4.72	87,0	3.70
1 1/2	100,0	4.33	87,0	3.15	138,0	5.44	100,0	3.94
2	120,0	4.72	100,0	3.70	146,0	5.75	122,0	4.80

(1) Dimensions pouvant varier selon le fabricant. *Dimensions may vary according to the manufacturer.*

mamelon tube

Extrémité à souder suivant
ASME B 16-25 - 2007
Butt welding end according
to ASME B 16-25 - 2007



pipe nipple

Dimensions suivant / according to: A733-03 / ASME B36.10-04 / A106-10

Extrémité lisse coupée d'équerre
Cut square plain end

Extrémités filetées suivant
ANSI B 1.20.1 - 1983
Thread ends according to
ANSI B 1.20.1 - 1983


DIAM. NOM. SIZE	O.D.		CLOSE LENGTH	LONGUEUR STANDARD / STANDARD LENGTH															
				1" 1/2 (38,1 mm)		2" (50,8 mm)		2 1/2 (63,5 mm)		3" (76,2 mm)		4" (101,6 mm)		5" (127 mm)		6" (152,4 mm)		8" (203,2 mm)	
	mm	inch		Sch. 40	Sch. 80	Sch. 160	Sch. XXS	Sch. 40	Sch. 80	Sch. 160	Sch. XXS	Sch. 40	Sch. 80	Sch. 160	Sch. XXS	Sch. 40	Sch. 80	Sch. 160	Sch. XXS
1/8"	10,3	0,405	3/4"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1/4"	13,7	0,540	7/8"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3/8"	17,1	0,675	1"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1/2"	21,3	0,840	1 1/8"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3/4"	26,7	1,050	1 3/8"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1"	33,4	1,315	1 1/2"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1 1/4"	42,2	1,660	1 5/8"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1 1/2"	48,3	1,900	1 3/4"	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2"	60,3	2,375	2"	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2 1/2"	73,0	2,875	2 1/2"	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3"	88,9	3,500	3"	-	-	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4"	114,3	4,500	4"	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

swedge nipple

séries 3000 - 6000


Dimensions suivant
BS 3799/MSS SP 95

*Dimensions
according to
BS 3799/MSS SP 95*



Extrémité à souder suivant
ANSI B 16-25 - 2007

*Buttwelding end according
to ANSI B 16-25 - 2007*



Extrémité lisse coupée
d'équerre

Cut square plain end


Tolérances sur diamètre et épaisseur suivant ASTM A 106

Variations in outside diameter and thickness according to ASTM A 106

Diamètres nominaux <i>Nominal pipe sizes A x B</i>	3000						Épaisseur suivant ANSI B36-10 <i>Thickness according to ANSI B 36-10</i>		
	K				L				
	BS3799		MSS SP95						
	mm	inches	mm	inches	mm	inches			
3/8 x 1/4	76	3.74	64	2.52	16	0.63	Sch 40	Sch 80	
1/2 x 3/8	89	3.50	70	2.76	19	0.75	Sch 40	Sch 80	
1/2 x 1/4	89	3.50	70	2.76	19	0.75	Sch 40	Sch 80	
3/4 x 1/2	95	3.75	76	2.99	22	0.87	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
3/4 x 1/4	95	3.75	76	2.99	22	0.87	Sch 40	Sch 80	
1 x 3/4	102	4.02	89	3.50	22	0.87	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
1 x 1/2	102	4.02	89	3.50	22	0.87	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
1 x 1/4	102	4.02	89	3.50	22	0.87	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
1 1/4 x 1	114	4.49	102	4.02	25	0.98	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
1 1/2 x 1	114	4.49	114	4.49	25	0.98	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
1 1/2 x 3/4	114	4.49	114	4.49	25	0.98	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
1 1/2 x 1/2	165	6.50	165	6.50	25	0.98	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
2 x 1 1/2	165	6.50	165	6.50	29	1.14	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
2 x 1	165	6.50	165	6.50	30	1.14	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
2 1/2 x 2	178	7.01	178	7.01	32	1.26	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
3 x 2	203	7.99	203	7.99	41	1.61	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
4 x 3	229	9,02	229	9,02	48	1.89	Sch 40	Sch 80 Sch 160	
4 x 2	229	9.02	229	9.02	48	1.89	Sch 40	Sch 80 Sch 160	

swage nipple

class 3000 lb - 6000 lb



code utilisé pour la nomenclature des swedge nipples

mamelon tube réduit

P.B.E. Deux extrémités d'équerre et lisse / Plain both ends

P.L.E. Grande extrémité d'équerre et lisse / Plain large end

P.S.E. Petite extrémité d'équerre et lisse / Plain small end

B.B.E. Deux extrémités chanfreinées / Bevelled both ends

B.L.E. Grande extrémité chanfreinée / Bevelled large end

B.S.E. Petite extrémité chanfreinée / Bevelled small end

T.B.E. Deux extrémités filetées / Threaded both ends

T.L.E. Grande extrémité filetée / Threaded large end

T.S.E. Petite extrémité filetée / Threaded small end

B.O.E. Une extrémité chanfreinée / Bevelled one end

P.O.E. Une extrémité d'équerre et lisse / Plain one end

T.O.E. Une extrémité Filetée / Threaded one end

code used in material list of swage nipples

reduced nipple

S'appliquent uniquement aux mamelons tubes
For barrel nipples only

On peut trouver pour une même pièce deux codes réunis.
Exemple :

Two codes may be used on the same item for example :

1 Swage Nipple 3 x 2 BLE/TSE


Ce qui se lit : *Which means :*

- Large extrémité chanfreinée / Bevelled large end

- Petite extrémité filetée / Threaded small end

dimensions des raccords à souder

suivant ASME B16.11 - 2009




Dimensions en mm

Diamètre nominal		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
B	Mini	10,8	14,2	17,6	21,8	27,2	33,90	42,7	48,8	61,2	73,9	89,80	115,2
	Maxi	11,2	14,6	18,0	22,2	27,6	34,3	43,1	49,2	61,7	74,4	90,3	115,7
D	3000 ib	Mini	6,1	8,5	11,8	15,0	20,2	25,9	34,3	40,10	51,7	61,2	76,4
		Maxi	7,6	10,0	13,3	16,6	21,7	27,4	35,8	41,60	53,3	64,2	79,4
	6000 ib	Mini	3,2	5,6	8,4	11,0	14,8	19,9	28,7	33,2	42,1		
		Maxi	4,8	7,1	9,9	12,5	16,3	21,5	30,2	34,7	43,6		
C (1)	3000 ib	Moyen	3,18	3,78	4,01	4,67	4,90	5,69	6,07	6,35	6,93	8,76	9,52
		Mini	3,18	3,30	3,50	4,09	4,27	4,98	5,28	5,54	6,04	7,67	8,30
	6000 ib	Moyen	3,96	4,60	5,03	5,97	6,96	7,92	7,92	8,92	10,92		
		Mini	3,43	4,01	4,37	5,18	6,04	6,93	6,93	7,80	9,50		
G mini.	3000 ib	2,41	3,02	3,20	3,73	3,91	4,55	4,85	5,08	5,54	7,01	7,62	8,56
	6000 ib	3,15	3,68	4,01	4,78	5,56	6,35	6,35	7,14	8,74			
J mini.		9,5	9,5	9,5	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5	16,00	16,00	16,00	19,00

(1) La moyenne de l'épaisseur de l'emboîtement sur la périphérie ne sera pas inférieure aux valeurs indiquées. Les valeurs minimales sont autorisées sur des surfaces délimitées.


Dimensions exigées pour la soudure d'éléments à emboîtement à souder (S.W.)



0,75 x C mini (épaisseur mini de la chambre)

dimensions of socket welding fittings

according to ASME B16.11 - 2009




Dimensions in inches

Nominal pipe size		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
B	Mini	0.420	0.555	0.690	0.855	1.065	1.330	1.675	1.915	2.406	2.906	3.535	4.545
	Maxi	0.440	0.575	0.710	0.875	1.085	1.350	1.695	1.935	2.426	2.931	3.560	4.570
D	3000 ib	Mini	0.239	0.334	0.463	0.592	0.794	1.019	1.350	1.580	2.037	2.409	3.008
		Maxi	0.299	0.394	0.523	0.652	0.854	1.079	1.410	1.640	2.097	2.529	3.128
	6000 ib	Mini	0.126	0.220	0.329	0.434	0.582	0.785	1.130	1.308	1.657		
		Maxi	0.189	0.280	0.389	0.494	0.642	0.845	1.190	1.368	1.717		
C (1)	3000 ib	Moyen	0.125	0.149	0.158	0.184	0.193	0.224	0.239	0.250	0.273	0.345	0.375
		Mini	0.125	0.130	0.138	0.161	0.168	0.196	0.208	0.218	0.238	0.302	0.327
	6000 ib	Moyen	0.156	0.181	0.198	0.235	0.274	0.312	0.312	0.351	0.430		
		Mini	0.135	0.158	0.172	0.204	0.238	0.273	0.273	0.307	0.374		
G mini.	3000 ib	0.095	0.119	0.126	0.147	0.154	0.179	0.191	0.200	0.218	0.276	0.300	0.337
	6000 ib	0.124	0.145	0.158	0.188	0.219	0.250	0.250	0.281	0.344			
J mini.		0.38	0.38	0.38	0.38	0.50	0.50	0.50	0.50	0.62	0.62	0.62	0.75

(1) Average of socket wall thickness around periphery shall not be no less than listed values. The minimum values are permitted in localized areas.


Welding dimensions required for socket-welding components



0,75 x C mini (minimum socket wall thickness)


coude

séries 3000 - 6000



elbow

class 3000 lb - 6000 lb



Dimensions
B-C-D-G-J, voir
caractéristiques
dimensionnelles


For dimensions
B-C-D-G-J refer to
dimensions of S.W.
fittings

Emboîtement à souder et dimensions suivant ASME B 16.11 - 2009
 Socket welding end and dimensions according to ASME B 16.11 - 2009

té

tee


séries 3000 - 6000



croix

cross

class 3000 lb- 6000 lb





Emboîtement à souder et dimensions suivant ASME B 16.11 - 2009
 Socket welding end and dimensions according to ASME B 16.11 - 2009

Diamètre nominal Nominal pipe size	Centre au fond de l'emboîtement A - Center to bottom of socket A									
	Coude 90° - Té - Croix				Coude 45°				Tolérances ±	
	3000		6000		3000		6000			
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	11,0	0.44	13,5	0.53	8,0	0.31	8,0	0.31	1,0	0.03
3/8	13,5	0.53	15,5	0.62	8,0	0.31	11,0	0.44	1,5	0.06
1/2	15,5	0.62	19,0	0.75	11,0	0.44	12,5	0.50	1,5	0.06
3/4	19,0	0.75	22,5	0.88	13,0	0.50	14,0	0.56	1,5	0.06
1	22,5	0.88	27,0	1.06	14,0	0.56	17,5	0.69	2,0	0.08
1 1/4	27,0	1.06	32,0	1.25	17,5	0.69	20,5	0.81	2,0	0.08
1 1/2	32,0	1.25	38,0	1.50	20,5	0.81	25,5	1.00	2,0	0.08
2	38,0	1.50	41,0	1.62	25,5	1.00	28,5	1.12	2,0	0.08
2 1/2	41,0	1.62			28,5	1.12			2,5	0.10
3	57,0	2.25			32,0	1.25			2,5	0.10
4	66,5	2.62			41,0	1.62			2,5	0.10

manchon

coupling

séries 3000 - 6000



demi-manchon

half-coupling

class 3000 lb - 6000 lb

Dimensions
B-C-D-J, voir
caractéristiques
dimensionnelles


For dimensions
B-C-D-J refer to
dimensions of S.W.
fittings

Emboîtement à souder et dimensions suivant ASME B 16.11 - 2009
 Socket welding end and dimensions according to ASME B 16.11 - 2009

Diamètre nominal Nominal pipe size	Côtes de montage / Laying lengths							
	Manchons / Couplings - E				Demi-manchons / Half-couplings - F			
	3000 / 6000		Tolérances ±		3000 / 6000		Tolérances ±	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	6,5	0.25	1,5	0.06	16,0	0.62	1,0	0.03
3/8	6,5	0.25	3,0	0.12	17,5	0.69	1,5	0.06
1/2	9,5	0.38	3,0	0.12	22,5	0.88	1,5	0.06
3/4	9,5	0.38	3,0	0.12	24,0	0.94	1,5	0.06
1	12,5	0.50	4,0	0.16	28,5	1.12	2,0	0.08
1 1/4	12,5	0.50	4,0	0.16	30,0	1.19	2,0	0.08
1 1/2	12,5	0.50	4,0	0.16	32,0	1.25	2,0	0.08
2	19,0	0.75	4,0	0.16	41,0	1.62	2,0	0.08
2 1/2	19,0	0.75	5,0	0.20	43,0	1.69	2,5	0.10
3	19,0	0.75	5,0	0.20	44,5	1.75	2,5	0.10
4	19,0	0.75	5,0	0.20	48,0	1.88	2,5	0.10

bouchon femelle

séries 3000 - 6000



cap

class 3000 lb- 6000 lb

Dimensions B-J, voir
caractéristiques dimensionnelles

For dimensions B-J refer to
dimensions of S.W. fittings

Emboîtement à souder suivant ASME B 16.11 - 2009
 Socket welding end according to ASME B 16.11 - 2009


Diamètre nominal Nominal pipe size	3000				6000			
	O (1)		P (1)		O (1)		P (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	20	0.79	22	0.87	20	0.79	26	0.90
3/8	20	0.79	26	1.02	20	0.79	28	1.10
1/2	20	0.79	32	1.26	22	0.87	35	1.38
3/4	24	0.94	38	1.50	25	0.98	45	1.57
1	27	1.06	45	1.77	28	1.10	50	1.97
1 1/4	27	1.06	55	2.17	28	1.10	60	2.36
1 1/2	28	1.10	63	2.48	30	1.18	67	2.64
2	33	1.30	75	2.95	36	1.42	85	3.35
2 1/2	36	1.42	95	3.62	39	1.53	100	3.94
3	40	1.57	110	4.33	44	1.73	120	4.72
4	45	1.77	140	5.51	51	2.01	150	5.91

(1) Dimensions non reprises dans ASME B 16.11 - 2009 ET BS 3799 - 1974, pouvant varier selon le fabricant.

Dimensions not listed in ASME B 16.11 - 2009 and BS 3799 - 1974 may vary according to the manufacturer.

manchon réduit

séries 3000 - 6000



reducing coupling

class 3000 lb - 6000 lb

Dimensions B-D-J,
voir caractéristiques
dimensionnelles



Emboîtement à souder suivant ASME B 16.11 - 2009
Socket welding end according to ASME B 16.11 - 2009

For dimensions B-D-J refer
to dimensions of S.W. fittings

Diamètre nominal Nominal pipe size	3000				6000			
	Q (1)		R (1)		Q (1)		R (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
3/8 x 1/4	25,0	0.98	26,0	1.02	25,0	0.98	28,0	1.10
1/2 x 3/8	28,0	1.10	32,0	1.26	28,0	1.10	35,0	1.38
1/2 x 1/4	28,0	1.10	32,0	1.26	28,0	1.10	35,0	1.38
3/4 x 1/2	31,0	1.22	38,0	1.50	31,0	1.22	45,0	1.77
3/4 x 1/4	31,0	1.22	38,0	1.50	31,0	1.22	45,0	1.77
1 x 3/4	37,0	1.46	45,0	1.77	37,0	1.46	50,0	1.97
1 x 1/2	34,0	1.34	45,0	1.77	34,0	1.34	50,0	1.97
1 x 1/4	34,0	1.34	45,0	1.77	34,0	1.34	50,0	1.97
1 1/4 x 1	37,0	1.46	55,0	2.17	37,0	1.46	60,0	2.36
1 1/2 x 1	37,0	1.46	63,0	2.48	38,0	1.50	67,0	2.64
1 1/2 x 3/4	37,0	1.46	63,0	2.48	38,0	1.50	67,0	2.64
1 1/2 x 1/2	34,0	1.34	63,0	2.48	38,0	1.50	67,0	2.64
2 x 1 1/2	46,0	1.81	75,0	2.95	51,0	2.01	85,0	3.35
2 x 1	46,0	1.81	75,0	2.95	51,0	2.01	85,0	3.35

bossage à souder

séries 3000 - 6000



welding boss

class 3000 lb - 6000 lb

Dimensions B-D-J,
voir caractéristiques
dimensionnelles

For dimensions B-D-J refer
to dimensions of S.W. fittings

Emboîtement à souder suivant ASME B 16.11 - 2009
Socket welding end according to ASME B 16.11 - 2009

De 1/4" à 2" L=9,5mm
From 1/4" to 2" L=0.375 in

	3000 - 6000					
	K (1)		M (1)		N (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	30,0	1.18	28,0	1.10	14,0	0.55
3/8	30,0	1.18	28,0	1.10	17,4	0.69
1/2	33,5	1.32	38,0	1.50	21,6	0.85
3/4	35,5	1.38	45,0	1.77	26,9	1.06
1	43,0	1.69	50,0	1.97	33,6	1.32
1 1/4	48,0	1.89	63,0	2.48	42,4	1.67
1 1/2	50,0	1.97	68,0	2.68	48,5	1.91
2	57,5	2.26	95,0	3.74	60,9	2.40


(1) Dimensions non reprises dans ASME B 16.11 - 2009 ET BS 3799 - 1974, pouvant varier selon le fabricant.

Dimensions not listed in ASME B 16.11 - 2009 and BS 3799 - 1974 may vary according to the manufacturer.


réduction mâle-femelle

exemple d'utilisation
d'une réduction mâle-femelle
séries 3000 - 6000

Dimensions
suivant MSS
SP79 - 2009



TYPE 1



TYPE 2

reducing insert
application of reducing insert
class 3000 lb- 6000 lb

Dimensions
according to MSS
SP79 - 2009

Dimensions in mm

Diamètre nominal <i>Nominal pipe size</i>	Type(2)		Socket		Shank Dia. SD	Laying length A		Bore D		Wall min. C		Length			
	3M	6M	Dia. B	Depth Min. K		3M	6M	3M	6M	3M	6M	SL		RL (min)	
												3M	6M	3M	6M
3/8" x 1/4"	1	1	14,35	10	17,15	19	21	9	6,5	3,78	4,6	14	16		
1/2" x 3/8"	1	1	17,78	10	21,34	21	23	12,5	9	4,01	5,03	16	16		
1/2" x 1/4"	1	1	14,35	10	21,34	21	21	9	6,5	3,78	4,6	16	16		
3/4" x 1/2"	1	1	21,97	10	26,67	22	25	16	11,5	4,67	5,97	17	19		
3/4" x 3/8"	2	1	17,78	10	26,67	16	22	12,5	9	4,01	5,03		19	27	
3/4" x 1/4"	2	2	14,35	10	26,67	18	22	9	6,5	3,78	4,6			27	32
1" x 3/4"	1	1	27,31	13	33,4	24	28	21	15,5	4,9	6,96	19	21		
1" x 1/2"	2	1	21,97	10	33,4	16	28	16	11,5	4,67	5,97		21	28	
1" x 3/8"	2	2	17,78	10	33,4	18	22	12,5	9	4,01	5,03			28	33
1" x 1/4"	2	2	14,35	10	33,4	19	24	9	6,5	3,78	4,6			28	33
1" 1/4 x 1"	1	1	34,04	13	42,16	25	30	26,5	20,5	5,69	7,92	21	22		
1" 1/4 x 3/4"	2	2	27,31	13	42,16	18	21	21	15,5	4,9	6,96			32	35
1" 1/4 x 1/2"	2	2	21,97	10	42,16	19	22	16	11,5	4,67	5,97			32	35
1" 1/4 x 3/8"	2	2	17,78	10	42,16	21	24	12,5	9	4,01	5,03			32	35
1" 1/4 x 1/4"	2	2	14,35	10	42,16	22	25	9	6,5	3,78	4,6			32	35
1" 1/2 x 1" 1/4	1	1	42,8	13	48,26	28	35	35	29,5	6,07	7,92	22	25		
1" 1/2 x 1"	2	1	34,04	13	48,26	18	29	26,5	20,5	5,69	7,92		25	33	
1" 1/2 x 3/4"	2	2	27,31	13	48,26	19	25	21	15,5	4,9	6,96			33	40
1" 1/2 x 1/2"	2	2	21,97	10	48,26	21	27	16	11,5	4,67	5,97			33	40
1" 1/2 x 3/8"	2	2	17,78	10	48,26	22	28	12,5	9	4,01	5,03			33	40
2" x 1" 1/2	1	1	48,90	13	60,32	32	39	41,0	34,0	6,35	8,90	25	28		
2" x 1" 1/4	2	2	42,80	13	60,32	21	24	35,0	29,5	6,07	7,92			38	41
2" x 1"	2	2	34,04	13	60,32	22	25	26,5	21,0	5,69	7,92			38	41
2" x 3/4"	2	2	27,31	13	60,32	24	27	21,0	15,5	4,90	6,96			38	41
2" x 1/2"	2	2	21,97	10	60,32	25	28	16,0	11,5	4,67	5,97			38	41
2" 1/2 x 2"	1	1	61,37	16	73,02	46	43	52,5	43,0	6,93	10,92	38	32		
2" 1/2 x 1" 1/2	2	2	48,90	13	73,02	35	35	41,0	34	6,35	8,92			54	54
2" 1/2 x 1" 1/4	2	2	42,80	13	73,02	37	37	35,0	29,5	6,07	7,92			54	54
2" 1/2 x 1"	2	2	34,04	13	73,02	38	38	26,5	21,0	5,69	7,92			54	54
2" 1/2 x 3/4"	2	2	27,31	13	73,02	40	38	21,0	15,5	4,90	6,95			54	54
3" x 2" 1/2	1	1	74,07	16	88,90	38	57	62,5	54,0	8,76	11,92	32	44,5		
3" x 2"	2	2	61,37	16	88,90	25	32	52,5	43,0	6,93	10,92			48	54
3" x 1" 1/2	2	2	48,90	13	88,90	29	32	41,0	34,0	6,35	8,92			48	54
3" x 1" 1/4	2	2	42,80	13	88,90	30	32	35,0	29,5	6,07	7,92			48	54
3" x 1"	2	2	34,04	13	88,90	32	32	26,5	21,0	5,69	7,92			48	54
4" x 3"	2	X	90,04	16	114,30	33	X	78,0	X	9,50	X			60	X
4" x 2" 1/2	2	X	74,07	16	114,30	38	X	62,5	X	8,76	X			60	X
4" x 2"	2	X	61,37	16	114,30	38	X	52,5	X	6,93	X			60	X
4" x 1" 1/2	2	X	48,90	13	114,30	42	X	41,0	X	6,35	X			60	X
4" x 1" 1/4	2	X	42,80	13	114,30	43	X	35,0	X	6,07	X			60	X

(1) Option du fabricant - inserts type 2 peuvent être livrés en configuration type 1. (2) 3M et 6M valent pour les classes 3000 et 6000


(1) At the option of the manufacturer Type 2 Reducers may be furnished in Type 1 configuration. (2) 3M and 6M symbols denote 3000 and 6000 classes

union

séries 3000 - 6000

union

class 3000 lb - 6000 lb



Dimensions suivant
MSS SP 83-BS 3799

Dimensions according to
MSS SP 83-BS 3799

Emboîtement à souder suivant ASME B 16.11 - 2009
 Socket welding end according to ASME B 16.11 - 2009

Dimensions B-C-D-J, voir caractéristiques dimensionnelles
 For dimensions B-C-D-J refer to dimensions of S.W. fittings

Diamètre nominal Nominal pipe size	3000				6000			
	Q (1)		R (1)		Q (1)		R (1)	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
1/4	42,5	1.67	36,0	1.42				
3/8	51,0	2.00	41,0	1.62				
1/2	57,0	2.25	46,0	1.81	57,0	2.25	56,0	2.20
3/4	57,0	2.25	56,0	2.20	63,0	2.48	64,5	2.54
1	63,0	2.48	64,5	2.54	71,0	2.80	80,0	3.15
1 1/4	68,0	2.76	80,0	3.07	76,0	2.99	87,0	3.43
1 1/2	77,0	3.03	87,0	3.43	89,0	3.50	100,0	3.94
2	92,0	3.62	100,0	3.94	118,0	4.65	125,0	4.80
2 1/2	118,0	4.65	125,0	4.80				
3	118,0	4.65	144,0	5.67				
4	148,0	5.91	200,0	7.09				

(1) Dimensions pouvant varier selon le fabricant. Dimensions may vary according to the manufacturer.

liste de poids en kg/pc

weight list in kg/pc

Taraudés - Threaded

Threaded	Class	Item N°	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Manchons / Couplings	3000	JD 500	0,06	0,07	0,09	0,15	0,22	0,43	0,85	1,08	1,64	2,32	3,60	6,40
	6000	JD 505	0,10	0,11	0,14	0,29	0,45	0,96	1,30	2,00	3,40	5,00	6,70	12,50
Demi-manchons / Half-couplings	3000	JD 510	0,03	0,04	0,05	0,08	0,11	0,22	0,42	0,54	0,82	1,16	1,80	3,20
	6000	JD 515	0,05	0,06	0,07	0,15	0,23	0,48	0,65	1,00	1,70	2,50	3,35	6,25
Manchons Red. / Red. Couplings	3000	JD 520		0,08	0,11	0,18	0,27	0,52	1,02	1,30	1,97	2,79	4,32	7,68
	6000	JD 525		0,13	0,17	0,35	0,60	1,16	1,56	2,40	4,08	6,00	8,04	15,00
Mamelons Hex. / Hex. Nipples	3000	JD 630	0,03	0,03	0,05	0,08	0,11	0,17	0,28	0,34	0,55	1,11	1,66	4,40
	6000	JD 635	0,04	0,05	0,10	0,15	0,21	0,35	0,45	0,55	1,00	1,80	2,50	6,20
Reductions Hex. MM / Red.H. Nipples	3000	JD 640		0,04	0,06	0,08	0,13	0,24	0,35	0,40	0,75	1,20	1,70	5,20
	6000	JD 645												
Reductions Hex. MF / HH bushings	3000/6000	JD 660		0,02	0,02	0,03	0,05	0,07	0,11	0,14	0,28	0,49	0,71	1,50
Bouchons mâles TH / HH plugs	3000/6000	JD 700	0,02	0,03	0,05	0,08	0,14	0,25	0,51	0,64	1,06	1,78	2,75	6,20
Bouchons mâles TC / SH plugs	3000/6000	JD 710	0,01	0,02	0,03	0,05	0,09	0,15	0,27	0,40	0,68	1,02	1,47	3,70
Bouchons mâles TR / RH plugs	3000/6000	JD 720	0,03	0,05	0,08	0,12	0,19	0,34	0,54	0,74	1,45	2,22	3,43	6,30
Bouchons femelles / Caps	3000	JD 730	0,03	0,04	0,06	0,12	0,16	0,28	0,51	0,73	1,30	2,25	3,33	6,42
	6000	JD 735	0,05	0,06	0,08	0,15	0,23	0,49	0,68	1,02	1,75	2,60	4,00	9,00
Coudes 90° / 90° Elbows	2000	JD 795		0,10	0,14	0,24	0,32	0,49	0,74	0,99	1,61	2,91	4,79	12,00
	3000	JD 800	0,14	0,16	0,32	0,44	0,68	1,05	1,26	2,43	3,35	5,38	8,53	17,00
	6000	JD 805	0,19	0,30	0,48	0,75	1,21	1,62	2,73	3,57	6,16	9,36	17,10	
Coudes 45° / 45° Elbows	2000	JD 835		0,09	0,12	0,20	0,28	0,42	0,62	0,78	1,32	2,61	4,26	10,20
	3000	JD 840	0,12	0,14	0,28	0,36	0,54	0,90	1,16	1,86	3,01	4,73	7,35	15,00
	6000	JD 845	0,17	0,27	0,39	0,66	1,02	1,35	2,26	3,08	5,06	7,74	14,35	
Coudes MF / Street elbows	3000	JD 850		0,11	0,18	0,25	0,42	0,65	0,94	1,42	2,17			
Tes / Tees	2000	JD 895		0,13	0,17	0,30	0,42	0,62	0,94	1,25	2,02	3,60	6,07	15,00
	3000	JD 900	0,18	0,23	0,38	0,54	0,84	1,30	1,64	2,92	4,10	6,88	10,65	19,00
	6000	JD 905	0,24	0,43	0,61	0,97	1,59	2,12	3,34	4,42	7,82	12,28	22,65	
Croix / Crosses	3000	JD 916		0,27	0,43	0,70	1,05	1,61	2,14	3,35	5,05	8,33	14,63	23,00
Unions FF/ FF unions	3000	JD 950	0,25	0,33	0,42	0,54	0,66	0,80	1,37	1,96	3,62	6,71	8,85	12,00
	6000	JD 970		0,48	0,66	1,45	1,79	2,30	2,83	3,90	6,78	10,00	16,00	24,00
Unions MF/ MF Unions	3000	JD 955		0,54	0,73	1,70	2,01	2,78	3,48	4,90	8,48			
Tés réduits / Red.Tees	3000	JD 901		0,35	0,40	0,62	0,85	1,50	1,85	3,13	4,10	7,40	12,00	21,00
	6000	JD 906		0,50	0,90	1,15	1,70	2,50	3,90	4,85	6,00	18,00	24,00	28,00
Bossage / Welding boss	3000	JD 541	0,06	0,07	0,08	0,14	0,20	0,34	0,55	0,60	0,77			
	6000	JD 542		0,14	0,23	0,33	0,42	0,61	1,10	1,20	1,85			
Mamelons - Nipples length 50mm	SH 80	JD 605	0,03	0,04	0,06	0,08	0,11	0,17	0,22	0,27	0,37	0,57	0,76	1,11
Mamelons - Nipples length 75mm	SH 80	JD 605	0,04	0,06	0,08	0,12	0,17	0,25	0,33	0,41	0,56	0,86	1,14	1,67
Mamelons - Nipples length 100mm	SH 80	JD 605	0,06	0,08	0,12	0,16	0,22	0,33	0,44	0,54	0,74	1,14	1,52	2,22
Conc swage Nipples	SH 80	JD 760		0,25	0,50	0,11	0,17	0,29	0,45	0,70	1,45	2,00	3,50	4,80


liste de poids en kg/pc

weight list in kg/pc

Socket-weld

Socket-weld	Class	Item N°	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Manchons / Couplings	3000	JD 550	0,06	0,07	0,09	0,14	0,20	0,34	0,49	0,66	1,04	1,70	2,15	3,61
	6000	JD 555		0,11	0,21	0,29	0,40	0,72	0,95	1,35	2,24	3,13	4,20	7,50
Demi-manchons Half-couplings	3000	JD 560	0,06	0,07	0,10	0,16	0,23	0,38	0,63	0,80	1,24	1,90	2,45	4,16
	6000	JD 565		0,14	0,23	0,35	0,45	0,80	1,08	1,52	2,55	3,61	5,00	8,50
Manchons red. / Red. Couplings	3000	JD 570		0,08	0,11	0,17	0,27	0,40	0,60	0,80	1,25	2,04	2,58	4,33
	6000	JD 575		0,10	0,24	0,35	0,48	0,86	1,14	1,62	2,69	3,76	5,04	9,00
Bouchons femelles / Caps	3000	JD 750	0,03	0,06	0,08	0,12	0,16	0,25	0,43	0,55	0,93	1,43	2,31	4,20
	6000	JD 755		0,09	0,16	0,19	0,28	0,59	0,77	1,09	1,55	2,57	3,53	6,30
Coudes 90° 90° Elbows	3000	JD 820	0,10	0,10	0,13	0,24	0,34	0,51	0,77	1,03	1,59	2,79	4,80	14,50
	6000	JD 825		0,18	0,31	0,46	0,73	1,13	1,50	2,59	3,47	6,21	9,52	15,50
Coudes 45° 45° Elbows	3000	JD 860	0,09	0,09	0,11	0,20	0,28	0,44	0,65	0,84	1,30	2,50	4,15	12,50
	6000	JD 865		0,15	0,29	0,40	0,65	0,96	1,30	2,20	3,01	5,20	7,50	13,25
Tes / Tees	3000	JD 920	0,15	0,16	0,17	0,32	0,45	0,70	0,99	1,29	2,10	3,72	6,25	18,50
	6000	JD 925		0,23	0,48	0,62	0,99	1,51	2,03	3,42	4,50	7,82	12,50	20,00
Croix / Crosses	3000	JD 940	0,18	0,19	0,27	0,39	0,56	0,84	1,23	1,66	2,64	5,10	8,05	23,00
	6000	JD 941			0,55	0,77	1,28	1,96	2,60	4,50	5,95	10,50	15,50	25,00
Inserts	3000	JD 675		0,02	0,04	0,06	0,10	0,18	0,30	0,40	0,60			
	6000	JD 680				0,10	0,25	0,35	0,44	0,70	1,00			
Unions	3000	JD 990	0,27	0,30	0,39	0,52	0,70	1,10	1,36	1,94	2,87	6,60	8,20	13,00
	6000	JD 995				1,43	1,87	2,24	2,87	4,10	7,15			
Tés réduits / Red. Tees	3000	JD 930		0,15	0,25	0,36	0,50	0,70	1,10	1,50	2,20	7,80	9,00	13,00
	6000	JD 931			0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	3,40	4,50	9,00	15,00	18,00
Bossage / Welding boss	3000	JD 581		0,07	0,08	0,17	0,22	0,37	0,53	0,68	0,82			
	6000	JD 582		0,14	0,23	0,30	0,52	0,92	1,10	1,30	2,00			

Raccords de dérivation renforcés



Généralités

Matériel obtenu par forgeage

Matériaux couramment utilisés :


• ASTM A 105 - A 350 - A 182 - A 694. Ces raccords, n'étant pas normalisés, sont conçus suivant les recommandations du code ASME B 31.3.

Descriptif

Ce type de raccord est posé droit ou incliné sur le collecteur principal ; la face d'appui du raccord épouse la forme de ce collecteur, d'où la nécessité de connaître le diamètre extérieur de celui-ci. Possibilité NPS 3/8" à 60". La liaison collecteur/raccord se fait par une soudure d'angle. La liaison raccord/tube de dérivation peut se faire de plusieurs manières.

Les rayons de raccordement des raccords de dérivation ont été unifiés pour permettre l'utilisation, en général jusqu'au diamètre de sortie 4", d'un même raccord sur différents collecteurs, avec un espace maximum de 0,8 mm (1/32") entre le sommet du collecteur et la base du raccord. Pour les diamètres de sortie supérieurs à 4", le rayon de raccordement est en général spécifique à chaque diamètre de collecteur. Chaque raccord est marqué et identifié par la dimension nominale (diamètre de sortie) et par la gamme de collecteurs sur lesquels il peut être soudé.

Reinforced branch fittings



General

Material manufactured by forging

Materials frequently used :

• ASTM A 105 - A 350 - A 182 - A 694. These fittings are not standardised and are manufactured in accordance with the recommendations of the ASME B 31.3. code

Description

This type of fittings is installed either straight or at an angle to the main pipe. As the bearing surface fits the shape of the pipe exactly, the outside diameter of the pipe must be known. Range : NPS 3/8" to 60". The main pipe and the fittings are connected by means of a fillet weld.

The fitting and the branch pipe can be connected in several different ways

Outlet radius of branch fittings have been unified in order to allow, generally speaking up to size 4", the use of same fitting on different run pipe sizes, with a maximum gap of 1/32" (0,8 mm) between the top of the run pipe and the base of the fitting. For outlet sizes over 4", usually a specific radius is required for each run size. Each fitting is marked with its nominal size (outlet diameter) and the range of run sizes on which it can be welded.

Standard - XS

	Diamètre sortie / Outlet size												
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Dimensions collecteurs - Run sizes	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
	1/2"	1/2"	1" - 3/4"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	3"1/2	5"	8"
	1" - 3/4"	1" - 3/4"	2"1/2 - 1"1/4	1"	1"1/2 - 1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	3"1/2	4"	6"	10"
	2"1/2 - 1"1/4	2"1/2 - 1"1/4	36" - 3"	1"1/2 - 1"1/4	2"1/2 - 2"	2"	2"1/2	3"	4"	4"	5"	8"	14" - 12"
	36" - 3"	36" - 3"		2"1/2 - 2"	5" - 3"	2"1/2	3"1/2 - 3"	4" - 3"1/2	5"	5"	6"	10"	16"
				8" - 3"	12" - 6"	3"1/2 - 3"	5" - 4"	6" - 5"	6"	6"	8"	14" - 12"	18"
				36" - 10"	36" - 14"	5" - 4"	8"-6"	12" - 8"	10" - 8"	8"	10"	20" - 16"	22" - 20"
						10" - 6"	18"-10"	24" - 14"	18" - 12"	12" - 10"	14" - 12"	36" - 24"	28" - 24"
						36" - 12"	36" - 20"	36" - 26"	36" - 20"	18" - 14"	20" - 16"		36" - 30"
										36" - 20"	36" - 24"		



SCH 160 - XXS

	Diamètre sortie / Outlet size					
	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Dimensions collecteurs Run sizes	1/2"	1" - 3/4"	1"	1" 1/2 - 1" 1/4	1" 1/2	2"
	1" 1/4 - 3/4"	2" - 1" 1/4	2" - 1" 1/4	2" 1/2 - 2"	2" 1/2 - 2"	2" 1/2
	36" - 1" 1/2	6" - 2" 1/2	10" - 3"	10" - 3"	3" 1/2 - 3"	3" 1/2 - 3"
		36" - 8"	36" - 12"	36" - 12"	8" - 4"	5" - 4"
					20" - 10"	8" - 6"
					36" 24"	18" - 10"
						36" - 20"


weld-outlets STD

weld-outlets STD

Pièces réduites
reducing size



Pièces égales
full size



Chanfreiné suivant ASME B16.25 - 2007
Bevelled according to ASME B16.25 - 2007

Dimensions suivant / according to MSS - SP 97 - 2006

Dim. Nom. Nom. size dimension	Pièces réduites/reducing size					Pièces égales/full size		
	A(2)		B(1)		Poids weight	C		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg	mm	pouces inches	kg
1/8"	16,00	5/8"	16,00	5/8"	0,04			
1/4"	16,00	5/8"	16,00	5/8"	0,04			
3/8"	19,00	3/4"	19,00	3/4"	0,07			
1/2"	19,00	3/4"	24,00	15/16"	0,08	16,00	5/8"	0,07
3/4"	22,00	7/8"	30,00	1"3/16	0,12	20,50	13/16"	0,12
1"	27,00	1"1/16	36,50	1"7/16	0,22	26,00	1"1/32	0,18
1" 1/4	32,00	1"1/4	44,50	1"3/4	0,36	35,00	1"3/8	0,32
1" 1/2	33,50	1"5/16	51,00	2"	0,45	41,00	1"5/8	0,36
2"	38,00	1"1/2	65,00	2"9/16	0,80	52,50	2"1/16	0,70
2" 1/2	41,50	1"5/8	76,00	3"	1,15	62,00	2"7/16	1,10
3"	44,50	1"3/4	93,50	3"11/16	1,80	78,00	3 "1/16	1,70
3" 1/2	47,50	1"7/8	101,50	4"	2,50	90,50	3"9/16	2,25
4"	51,00	2"	120,50	4"3/4	2,90	101,50	4	3,05
5"	57,00	2"1/4	141,00	5"9/16	4,60	128,50	5 "1/16	4,85
6"	60,50	2"3/8	170,00	6" 11/16	7,00	154,00	6"1/16	7,50
8"	70,00	2 "3/4	220,50	8" 11/16	12,00	201,50	7"15/16	12,70
10"	78,00	3"1/16	274,50	10"13/16	19,50	254,00	10	20,00
12"	85,50	3"3/8	325,50	12"13/16	26,70	304,50	12	29,40
14"	89,00	3"1/2	357,00	14"1/16	29,90	336,50	13"1/4	31,80
16"	93,50	3"11/16	408,00	16"1/16	34,00	387,50	15"1/4	41,70
18"	101,50	4"	459,00	18" 1/16	44,00	438,00	17"1/4	56,70
20"	114,50	4" 1/2	510,00	20"1/16	53,50	489,00	19"1/4	79.30
24"	124,00	4"7/8	611,00	24"1/16	99,70	590,50	23 "1/4	127,00

(1) Même dimension pour pièces réduites ou égales / Same dimension for reducing and full sizes

Jusqu'à 10", les dimensions sont identiques pour olets SCHED STD & 40. A partir de 12" : sur demande

Up to and including 10", dimensions are the same for SCHED STD & 40 outlets. For 12" and over : on request

(2) Tolérances sur A / A Tolerances : 1/8"- 3/4" : -0.8mm max / 1"- 4" : -1.6mm max / 5"- 12" : -3.2mm max / 14"- 24" : -4.8mm max



weld-outlets

SCH XS


weld-outlets

SCH XS

Pièces réduites
reducing size



Pièces égales
full size



Chanfreiné suivant ASME B16.25 - 2007

Bevelled according to ASME B16.25 - 2007

Dimensions suivant / according to MSS - SP 97 - 2006

Dim. Nom. Nom. size dimension	Pièces réduites/reducing size					Pièces égales/full size		
	A(2)		B(1)		Poids weight	C		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg	mm	pouces inches	kg
1/8"	16,00	5/8"	16,00	5/8"	0,04			
1/4"	16,00	5/8"	16,00	5/8"	0,04			
3/8"	19,00	3/4"	19,00	3/4"	0,07			
1/2"	19,00	3/4"	24,00	15/16"	0,09	14,00	9/16"	0,07
3/4"	22,00	7/8"	30,00	1"3/16	0,14	19,00	3/4"	0,12
1"	27,00	1"1/16	36,50	1"7/16	0,21	24,00	15/16"	0,18
1" 1/4	32,00	1"1/4	44,50	1"3/4	0,40	32,00	1"1/4	0,32
1" 1/2	33,50	1"5/16	51,00	2"	0,50	38,00	1"1/2	0,40
2"	38,00	1"1/2	65,00	2"9/16	0,79	49,00	1"15/16	0,72
2" 1/2	41,50	1"5/8	76,00	3"	1,18	59,00	2"5/16	1,13
3"	44,50	1"3/4	93,50	3"11/16	1,85	73,50	2"7/8	1,85
3" 1/2	47,50	1"7/8	101,50	4"	2,54	85,00	3"5/16	2,30
4"	51,00	2"	120,50	4"3/4	2,90	97,00	3"13/16	3,40
5"	57,00	2"1/4	141,00	5"9/16	4,70	122,00	4"13/16	5,00
6"	78,00	3"1/16	170,00	6"11/16	10,40	146,00	5"3/4	10,40
8"	87,50	3"7/16	220,50	8"11/16	20,40	193,50	7"5/8	21,00
10"	93,50	3"11/16	265,00	10"7/16	24,80	247,50	9"3/4	25,40
12"	100,00	3"15/16	316,00	12"7/16	35,00	298,50	11"3/4	35,00
14"	105,00	4"1/8	351,00	13"13/16	37,70	330,00	13"	39,00
16"	113,00	4"7/16	402,00	15"13/16	46,20	381,00	15"	52,00
18"	119,00	4"11/16	452,00	17"13/16	58,90	432,00	17"	59,00
20"	127,00	5"	503,00	19"13/16	71,50	482,50	19"	84,70
24"	140,00	5"1/2	605,00	23"13/16	141,00	584,00	23"	146,00

(1) Même dimension pour pièces réduites ou égales / Same dimension for reducing and full sizes


Jusqu'à 8", les dimensions sont identiques pour olets SCHED XS & 80. A partir de 10" : sur demande

Up to and including 8", dimensions are the same for SCHED XS & 80 outlets. For 10" and over : on request

(2) Tolérances sur A / A Tolerances : 1/8"- 3/4" : -0.8mm max / 1"- 4" : -1.6mm max / 5"- 12" : -3.2mm max / 14"- 24" : -4.8mm max

weld-outlets SCH 160 - XXS


Pièces réduites
reducing size



Chanfreiné suivant ASME B16.25 - 2007
Bevelled according to ASME B16.25 - 2007

weld-outlets SCH 160 - XXS

Pièces égales
full size



Dimensions suivant / according to MSS - SP 97 - 2006


Dim. Nom. Nom. size dimension	Pièces réduites/reducing size					Pièces égales/full size		
	A		B(1)		Poids weight	C		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg	mm	pouces inches	kg
1/8"	28,00	1"1/8	14,00	9/16"	0,15	11,50	7/16"	0,15
3/4"	32,00	1"1/4	19,00	3/4"	0,32	15,50	5/8"	0,32
1"	38,00	1"1/2	25,50	1"	0,38	21,00	13/16"	0,38
1"1/4	44,00	1"3/4	33,50	1"5/16	0,55	29,50	1"3/16	0,60
1"1/2	51,00	2"	38,00	1"1/2	0,80	34,00	1"5/16	0,85
2"	55,00	2"3/16	43,00	1"11/16	0,97	43,00	1"11/16	1,00
2"1/2	62,00	2"7/16	54,00	2"1/8	1,55	54,00	2"1/8	1,70
3"	73,00	2"7/8	73,00	2"7/8	2,85	66,50	2"5/8	2,95
4"	84,00	3"5/16	98,50	3"7/8	4,75	87,00	3"7/16	4,95
5"	94,00	3"11/16	122,00	4"13/16	6,50	109,50	4"5/16	6,80
6"	105,00	4"1/8	146,00	5"3/4	12,70	132,00	5"3/16	13,70
	autres dimensions disponibles sur demande other dimensions available on request							

Les dimensions d'outlets listés sont disponibles pour les diamètres de collecteurs en Sch.160 et XXS. A partir de 8", il convient de toujours préciser l'épaisseur

Outlets sizes listed in the chart are suitable for Sch.160 and XXS. For 8" outlet and over, always specify run pipe thickness

Dimensions pour collecteurs Sch 160 / Suitable for Sch 160 run pipe

sock-outlets



Le raccord comporte une chambre «Socket welding»
emboîtement conforme à ASME B 16.11 - 2009

Gamme : Classe 3000 : 1/8" à 4"
Classe 6000 : 1/2" à 2"

raccords emboîtés


Soudés

socket welding fittings

The fitting incorporates a socket end, whose
dimensions comply with ASME B 16.11 - 2009

Range : Class 3000 : 1/8" to 4"
Class 6000 : 1/2" to 2"

thread-outlets



Le raccord comporte un taraudage NPT suivant ASME B 1.20.1
(BSP sur demande)

Gamme : Classe 3000 : 1/8" à 4"
Classe 6000 : 1/2" à 2"

raccords taraudés

threaded fittings

The fitting is threaded NPT according to ASME B 1.20.1
(BSP THREAD on request)

Range : Class 3000 : 1/8" to 4"
Class 6000 : 1/2" to 2"


Class 3000

	Diamètre sortie / Outlet size											
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Dimensions collecteurs - Run sizes	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
	1/2"	1/2"	1"-3/4"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	3" 1/2	5"
	1" - 3/4"	1" - 3/4"	2" 1/2 - 1" 1/4	1"	1" 1/2 - 1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	3" 1/2	4"	6"
	2" 1/2 - 1" 1/4	2" 1/2 - 1" 1/4	36" - 3"	1" 1/2 - 1" 1/4	2" 1/2 - 2"	2"	2" 1/2	3"	4"	4"	5"	8"
	36" - 3"	36" - 3"		2" 1/2 - 2"	5" - 3"	2" 1/2	3" 1/2 - 3"	4" - 3" 1/2	5"	5"	6"	10"
				8" - 3"	12" - 6"	3" 1/2 - 3"	5" - 4"	6" - 5"	6"	6"	8"	14" - 12"
				36" - 10"	36" - 14"	5" - 4"	8" - 6"	12" - 8"	10" - 8"	8"	10"	20" - 16"
						10" - 6"	18" - 10"	24" - 14"	18" - 12"	12" - 10"	14" - 12"	36" - 24"
						36" - 12"	36" - 20"	36" - 26"	36" - 20"	18" - 14"	20" - 16"	
										36" - 20"	36" - 24"	

Class 6000



	Diamètre sortie / Outlet size					
	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Dimensions collecteurs - Run sizes	1" - 3/4"	1"	1" 1/2 - 1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
	2" - 1" 1/4	2" 1/2 - 1" 1/4	2" 1/2 - 2"	2" 1/2 - 2"	2" 1/2	3"
	6" - 2" 1/2	10" - 3"	10" - 3"	3" 1/2 - 3"	3" 1/2 - 3"	4"
	36" - 8"	36" - 12"	36" 12"	8" - 4"	5" - 4"	5"
				20" - 10"	8" - 6"	6"
				36" - 24"	18" - 10"	10" - 8"
					36" - 20"	20" - 12"
						36" - 24"

sock-outlets



Pièces réduites

reducing size



Pièces égales

full size

Class 3000

Dim. Nom. Nom. size dimension	Pièces réduites/reducing size					Pièces égales/full size		
	A		B		Poids weight	C (1)		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg	mm	pouces inches	kg
1/8	19,0	3/4"	16,0	5/8"	0,06			
1/4	19,0	3/4"	16,0	5/8"	0,06			
3/8	20,5	13/16"	19,0	3/4"	0,09			
1/2	25,5	1"	24,0	15/16"	0,11	14,0	9/16"	0,12
3/4	27,0	1"1/16	30,0	1"3/16	0,17	19,0	3/4"	0,19
1	33,5	1"5/16	36,5	1"7/16	0,29	24,0	15/16"	0,31
1 1/4	33,5	1"5/16	44,5	1"3/4	0,41	32,0	1"1/4	0,45
1 1/2	35,0	1"3/8	51,0	2"	0,46	38,0	1"1/2	0,50
2	38,0	1"1/2	65,0	2"9/16	0,80	49,0	1"15/16	0,87
2 1/2	46,0	1"13/16	76,0	3"	1,40	59,0	2"5/16	1,50
3	51,0	2"	93,5	3"11/16	2,00	73,5	2"7/8	2,15
3 1/2	54,0	2"1/8	101,5	4"	2,60	85,0	3"5/16	2,80
4	57,0	2"1/4	120,5	4"3/4	3,30	97,0	3"13/16	3,50

(1) Raccordement pour tube STD & XS / Suitable for STD & XS run pipe WT

Class 6000

Dim. Nom. Nom. size dimension	Pièces réduites/reducing size				
	A		B		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg
1/4	28,5	1"1/8	14,0	9/16"	0,20
3/8	28,5	1"1/8	14,0	9/16"	0,20
1/2	31,5	1"1/4	19,0	3/4"	0,30
3/4	36,5	1"7/16	25,5	1"	0,50
1	39,5	1"9/16	33,5	1"5/16	0,90
1 1/4	39,5	1"9/16	38,0	1"1/2	0,85
1 1/2	43,0	1"11/16	49,0	1"15/16	1,45
2	52,5	2"1/6	59,0	2"5/16	2,75

Raccordement pour tube SCH 160 / Suitable for 160 run pipe WT

Class 9000


Dim. Nom. Nom. size dimension	Pièces réduites/reducing size				
	A		B		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg
1/2"	31,5	1"1/4	19,0	3/4"	0,32
3/4"	36,5	1"17/16"	25,5	1"	0,55
1"	39,5	1"19/16"	33,5	1"5/16	0,95
1"1/2	43,0	1"11/16	49,0	1"15/16	1,50
2"	52,5	2"1/16	59,0	2"5/16	2,90

Raccordement pour tube XXS / Suitable for XXS run pipe WT



raccords taraudés

thread outlets

threaded fittings



Pièces réduites
reducing size



Pièces égales
full size

Class 3000

Dim. Nom. Nom. size	Pièces réduites/reducing size					Pièces égales/full size		
	A(1)		B(2)		Poids weight	C (3)		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg	mm	pouces inches	kg
1/8"	19,0	3/4"	16,0	5/8"	0,06			
1/4	19,0	3/4"	16,0	5/8"	0,06			
3/8"	21,0	13/16"	19,0	3/4"	0,09			
1/2"	25,0	1"	24,0	15/16"	0,11	14,0	9/16"	0,12
3/4"	27,0	1"1/16	30,0	1"3/16	0,17	19,0	3/4"	0,19
1"	33,0	1"5/16	36,5	1"7/16	0,29	24,0	15/16"	0,31
1" 1/4	33,0	1"5/16	44,5	1"3/4	0,41	32,0	1"1/4	0,45
1" 1/2	35,0	1"3/8	51,0	2"	0,46	38,0	1"1/2	0,50
2"	38,0	1"1/2	65,0	2"9/16	0,80	49,0	1"15/16	0,87
2"1/2	46,0	1"13/16	76,0	3"	1,74	59,0	2"5/16	1,50
3"	51,0	2"	93,5	3"11/16	2,00	73,5	2"7/8	2,15
4"	57,0	2"1/4	120,5	4"3/4	3,35	97,0	3"13/16	3,60

Class 6000

Dim. Nom. Nom. size	Pièces réduites/reducing size				
	A(1)		B		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg
1/2"	32,0	1"1/4	19,0	3/4"	0,30
3/4"	37,0	1"7/16	25,5	1"	0,50
1"	40,0	1"9/16	33,5	1"5/16	0,90
1"1/4	41,0	1"5/8	38,0	1"1/2	0,85
1"1/2	43,0	1"11/16	49,0	1"15/16	1,45
2"	52,0	2"1/16	59,0	2"5/16	2,75

(1) Dimensions non reprises dans MSS SP97 - 2006 / Dimensions not listed in MSS SP 97 - 2006

(2) Même dimension pour pièces égales et pièces réduites / Same dimension for full and reducing sizes

(3) Dimensions appropriées pour collecteurs épaisseurs STD et XS / Suitable for STD and XS run pipe sizes


nip-outlets

L'extrémité du raccord pourra être :

- Soit lisse,
- Soit chanfreinée, suivant ASME B 16.25 - 2007
- Soit filetée NPT, suivant ASME B 1.20.1 (BSP sur demande)

Gamme :

- Classe 3000, Sch 80 : 1/2" à 2"
- Classe 6000, Sch 160 : 1/2" à 2"



raccords allongés extended fittings

The end of the fitting can be :

- Plain
- Bevelled according to ASME B 16.25 - 2007
- Threaded NPT, according to ASME B 1.20.1 (BSP THREADS on request)

Range :

- Class 3000, Sch 80 : 1/2" to 2"
- Class 6000, Sch 160 : 1/2" to 2"

Class 3000 - Standard - XS

	Diamètre sortie / Outlet size				
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Dimensions collecteurs Run sizes	6"-1 1/2"	3"-1 1/2"	1-1/2"	2"	3"
	36"-8"	36"-4"	2 1/2"-2"	3 1/2"-3"	4"-3 1/2"
			5"-3"	5"-4"	6"-5"
			36"-6"	12"-6"	12"-8"
				36"-14"	36"-14"

Class 6000 - sch 160 - XXS

	Diamètre sortie / Outlet size				
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Dimensions collecteurs Run sizes	36"-1 1/2"	36"-1 1/2"	4"-1 1/2"	4"-2"	4"-3"
			36"-6"	36"-6"	8"-5"
					36"-10"

Class 3000

Dim. Nom. Nom. size dimension	B		Poids weight kg
	mm	pouces inches	
1/4"	16,0	5/8"	0,20
3/8"	19,0	3/4"	0,23
1/2"	24,0	15/16"	0,25
3/4"	30,0	1 3/16"	0,40
1"	36,5	1 7/16"	0,65
1 1/4"	44,5	1 3/4"	0,75
1 1/2"	50,8	2"	0,95
2"	65,0	2 9/16"	1,45

Class 6000


Dim. Nom. Nom. size dimension	B		Poids weight kg
	mm	pouces inches	
1/4"			
3/8"			
1/2"	14,0	9/16"	0,25
3/4"	19,0	3/4"	0,50
1"	25,5	1"	0,70
1 1/4"	33,5	1 5/16"	0,88
1 1/2"	38,0	1 1/2"	1,15
2"	43,0	1 11/16"	1,50

• La longueur "L" reste identique quelque soit la dimension / Same length for all sizes


• Classe 3000 correspond au Sch 80 et classe 6000 correspond au Sch 160 / Class 3000 corresponds to Sch 80 and class 6000 corresponds to Sch 160

• XXS sur demande / XXS on request


lateral outlets



Extrémité Butt-welding
B.W. end



Extrémité filetée
Threaded end



Extrémité à souder
Socket-weld end

L'extrémité du raccord pourra être :

- Chanfreinée, suivant ASME B 16.25 - 2007
- Emboîté-soudé, suivant ASME B 16.11 - 2009
- Taraudée, suivant ASME B 1.20.1

Gamme :

- Classe 3000, Sch 40 et 80:
 1/4" à 2" : tous raccords
 2" 1/2 à 10" : uniquement chanfreiné
- Classe 6000, Sch 160 et XXS :
 1/4" à 1" 1/2 : tous raccords
 2" à 10" : uniquement chanfreiné

The connection of the fitting can be :

- Bevelled, according to ASME B 16.25 - 2007
- Socket Welding, according to ASME B 16.11 - 2009
- Threaded, according to ASME B 1.20.1

Range :


- Class 3000, Sch 40 and 80 :
 1/4" to 2" : all types of end connection
 2" 1/2 to 10" : bevelled end only
- Class 6000, Sch 160 and XXS :
 1/4" to 1" 1/2 : all types of end connection
 2" to 10" : bevelled end only

Dim. Nom. Nom. size dimension	3000 lbs - STD WT & XS (1)					6000 lbs - Sch 160 & XXS (1)				
	A		B		Poids weight	A		B		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg
1/4"	39,5	1"9/16	36,5	1"7/16	0,23	39,5	1"9/16	36,5	1"7/16	0,35
3/8"	39,5	1"9/16	36,5	1"7/16	0,23	39,5	1"9/16	36,5	1"7/16	0,35
1/2"	39,5	1"9/16	36,5	1"7/16	0,30	46,0	1"13/16	44,5	1"3/4	0,40
3/4"	46,0	1"13/16	41,0	1"5/8	0,35	54,0	2"1/8	54,0	2"1/8	0,67
1"	56,0	2"3/16	51,0	2"	0,53	63,5	2"1/2	66,5	2"5/8	1,00
1" 1/4	63,5	2"1/2	66,5	2"5/8	0,86	70,0	2"3/4	76,0	3"	1,32
1" 1/2	71,0	2"13/16	73,0	2"7/8	1,20	85,5	3"3/8	105,0	4"1/8	2,80
2"	92,0	3"5/8	96,0	3"13/16	2,40	95,0	3"3/4	111,0	4"3/8	3,60
2" 1/2 to 10"	Available, on request, as butt-welding ends / Disponible, sur demande, en butt-welding									


Dimensions collecteurs Run sizes	Class 3000 - Standard - XS Diamètre sortie / Outlet size			
	1/4" - 1/2"	3/4"	1" - 1" 1/2	2"
	2" 1/2 - 1" 1/4	1" 1/2 - 1" 1/4	2" 1/2 - 2"	5" - 4"
	12" - 3"	5" - 2"	5" - 3"	8" - 6"
		12" - 6"	12" - 6"	12" - 10"

Dimensions collecteurs Run sizes	Class 6000 - sch 160 - XXS Diamètre sortie / Outlet size			
	1/4" - 3/8"	1/2"	3/4" - 1" 1/4	1" 1/2
	2" 1/2 - 1" 1/4	1" 1/2 - 1" 1/4	2" 1/2 - 2"	5" - 4"
	12" - 3"	5" - 2"	5" - 3"	8" - 6"
		12" - 6"	12" - 6"	12" - 10"


elbow outlets



Extrémité Butt-welding
B.W. end



Extrémité fileté
Threaded end



Extrémité à souder
Socket-weld end

L'extrémité du raccord pourra être :

- Chanfreinée, suivant ASME B 16.25 - 2007
- Emboîté-soudé, suivant ASME B 16.11 - 2009
- Taraudée, suivant ASME B 1.20.1

Gamme :

- Classe 3000, Sch 40 et 80:
1/4" à 2" : tous raccords
- 2 1/2" à 10" : uniquement chanfreiné
- Classe 6000, Sch 160 et XXS :
1/4" à 1 1/2" : tous raccords
- 2" à 10" : uniquement chanfreiné

The connection of the fitting can be :

- Bevelled, according to ASME B 16.25 - 2007
- Socket Welding, according to ASME B 16.11 - 2009
- Threaded, according to ASME B 1.20.1

Range :

- Class 3000, Sch 40 and 80 :
1/4" to 2" : all types of end connection
- 2 1/2" to 10" : bevelled end only
- Class 6000, Sch 160 and XXS :
1/4" to 1 1/2" : all types of end connection
- 2" to 10" : bevelled end only

Dim. Nom. Nom. size dimension	3000 lbs - STD WT & XS (1)					6000 lbs - Sch 160 & XXS (1)				
	A		B		Poids weight	A		B		Poids weight
	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg	mm	pouces inches	mm	pouces inches	kg
1/4"	41,0	1"5/8	38,0	1"1/2	0,23	41,0	1"5/8	38,0	1"1/2	0,35
3/8"	41,0	1"5/8	38,0	1"1/2	0,23	41,0	1"5/8	38,0	1"1/2	0,35
1/2"	41,0	1"5/8	38,0	1"1/2	0,30	47,5	1"7/8	43,0	1"11/16	0,40
3/4"	47,5	1"7/8	43,0	1"11/16	0,35	57,0	2"1/4	57,0	2"1/4	0,67
1"	57,0	2"1/4	57,0	2"1/4	0,53	63,5	2"1/2	73,0	2"7/8	1,00
1" 1/4	63,5	2"1/2	73,0	2"7/8	0,86	68,0	2"11/16	79,5	3"1/8	1,32
1" 1/2	70,0	2"3/4	79,5	3"1/8	1,20	82,5	3"1/4	106,5	4"3/16	2,80
2"	82,5	3"1/4	106,5	4"3/16	2,40	101,5	4"	114,5	4"1/2	3,60
2" 1/2 to 10"	Available, on request, as butt-welding ends / Disponible, sur demande, en butt-welding									

(1) Disponible seulement pour réduction de diamètre de 2/3 et + / Available only for reduction rate of 2/3 pipe size and over

Dimensions collecteurs Run sizes	Class 3000 - Standard - XS Diamètre sortie / Outlet size		
	1/4" - 3/4"	1" - 1 1/2"	2"
	36" - 1"1/4	36" - 2"	36" - 3"

Dimensions collecteurs Run sizes	Class 6000 - sch 160 - XXS Diamètre sortie / Outlet size		
	1/4" - 1/2"	3/4" - 1 1/4"	1 1/2"
	36" - 1"1/4	36" - 2"	36" - 3"


flanged weld outlets

ANSI 150					
Branch	dimensions				
	A	A1	B	C	D
1/2"	65	150	89	11,2	bore to be precised
3/4"	75	150	99	12,7	
1"	85	150	108	14,3	
1" 1/2	95	150	127	17,5	
2"	105	150	152	19,0	

ANSI 300					
Branch	dimensions				
	A	A1	B	C	D
1/2"	70	150	96	14,3	bore to be precised
3/4"	80	150	117	15,8	
1"	90	150	124	17,5	
1" 1/2	100	150	156	20,6	
2"	110	150	165	22,4	

ANSI 600					
Branch	dimensions				
	A	A1	B	C	D
1/2"	80	150	96	20,6	bore to be precised
3/4"	85	150	117	22,1	
1"	95	150	124	23,9	
1" 1/2	110	150	156	28,7	
2"	120	150	165	31,8	

flanged nipple outlets



length A : flanged weld
length A1 : flanged nip

ANSI 900 & 1500					
Branch	dimensions				
	A	A1	B	C	D
1/2"	85	150	121	28,7	bore to be precised
3/4"	100	150	130	31,8	
1"	105	150	149	34,8	
1" 1/2	125	150	178	38,1	
2"	145	150	216	44,5	

ANSI 2500					
Branch	dimensions				
	A	A1	B	C	D
1/2"	100	150	133	36,6	bore to be precised
3/4"	110	150	140	38,1	
1"	125	150	159	41,4	
1" 1/2	150	150	203	50,8	
2"	170	150	235	57,4	

CLASSE / RATING 150 - 300 - 600 - 1500 Sch. 10 / STD / 40 / XS / 80					
Diamètre collecteur Run size	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"
	6" - 1" 1/2	3" - 1" 1/2	2" 1/2 - 2"	2"	3"
	36" - 8"	36" - 4"	5" - 3"	3" 1/2 - 3"	4" - 3" 1/2
			36" - 6"	5" - 4"	6" - 5"
				12" - 6"	12" - 8"
				36" - 14"	36" - 14"

CLASSE / RATING 150 - 300 - 600 - 1500 Sch. 160 / XXS					
Diamètre collecteur Run size	1/2"	3/4"	1"	1" 1/2	2"
	3" - 1" 1/2	4" - 1" 1/2	4" - 1" 1/2	4" - 2"	4" - 3"
	36" - 4"	36" - 6"	36" - 6"	36" - 6"	8" - 5"
					36" - 10"

dimensions du tube selon ANSI B36.10

pipe dimensions as per ANSI B36.10

DIAM. NOM. PIPE SIZE	DIAM. EXT. OUTSIDE DIAM.		SCH. 5		SCH. 10		SCH. 20		SCH. 30		SCH. STD		SCH. 40		SCH. 60		SCH. XS		SCH. 80		SCH. 100		SCH. 120		SCH. 140		SCH. 160		SCH. XXS	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1/8"	10,3	0,405	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73	0,068	IDEM SCH STD		-	-	2,41	0,085	IDEM SCH XS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4"	13,7	0,540	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24	0,088			-	-	3,02	0,119			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	17,1	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31	0,091			-	-	3,20	0,126			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	21,3	0,840	1,65	0,065	2,11	0,083	-	-	-	-	2,77	0,109			-	-	3,73	0,147	SAME AS SCH XS		-	-	-	-	-	-	4,75	0,187	7,47	0,294
3/4"	26,7	1,050	1,65	0,065	2,11	0,083	-	-	-	-	2,87	0,113	SAME AS SCH STD		-	-	3,91	0,154			-	-	-	-	-	-	5,54	0,218	7,82	0,308
1"	33,4	1,315	1,65	0,065	2,77	0,109	-	-	-	-	3,38	0,133			-	-	4,55	0,179			-	-	-	-	-	-	6,35	0,250	9,09	0,358
1 1/4"	42,2	1,660	1,65	0,065	2,77	0,109	-	-	-	-	3,56	0,140			-	-	4,85	0,191	IDEM SCH XS		-	-	-	-	-	-	6,35	0,250	9,70	0,382
1 1/2"	48,3	1,900	1,65	0,065	2,77	0,109	-	-	-	-	3,68	0,145	SAME AS SCH STD		-	-	5,08	0,200			-	-	-	-	-	-	7,14	0,281	10,16	0,400
2"	60,3	2,375	1,65	0,065	2,77	0,109	-	-	-	-	3,91	0,154			-	-	5,54	0,218			-	-	-	-	-	-	8,71	0,343	11,07	0,436
2 1/2"	73,0	2,875	2,11	0,083	3,05	0,120	-	-	-	-	5,16	0,203			-	-	7,01	0,276			-	-	-	-	-	-	9,52	0,375	14,02	0,552
3"	88,9	3,500	2,11	0,083	3,05	0,120	-	-	-	-	5,49	0,216	IDEM SCH STD		-	-	7,62	0,300	IDEM SCH XS		-	-	-	-	-	-	11,13	0,438	15,24	0,600
3 1/2"	101,6	4,000	2,11	0,083	3,05	0,120	-	-	-	-	5,74	0,226			-	-	8,08	0,318			-	-	-	-	-	-	-	-	16,15	0,636
4"	114,3	4,500	2,11	0,083	3,05	0,120	-	-	-	-	6,02	0,237			-	-	8,56	0,337			-	-	11,13	0,438	-	-	13,49	0,531	17,12	0,674
5"	141,3	5,563	2,77	0,109	3,40	0,134	-	-	-	-	6,55	0,258	IDEM SCH STD		-	-	9,52	0,375			-	-	12,70	0,500	-	-	15,88	0,625	19,05	0,750
6"	168,3	6,625	2,77	0,109	3,40	0,134	-	-	-	-	7,11	0,280			-	-	10,97	0,432			-	-	14,27	0,562	-	-	18,24	0,718	21,95	0,864
8"	219,1	8,625	2,77	0,109	3,76	0,148	6,35	0,250	7,04	0,277	8,18	0,322			10,31	0,406	12,70	0,500	IDEM SCH XS		15,06	0,593	18,24	0,718	20,62	0,812	23,01	0,906	22,23	0,875
10"	273,0	10,750	3,40	0,134	4,19	0,165	6,35	0,250	7,80	0,307	9,27	0,365			12,70	0,500	15,06	0,593			18,24	0,718	21,41	0,843	25,40	1,000	28,58	1,125	-	-
12"	323,9	12,750	4,19	0,165	4,57	0,180	6,35	0,250	8,38	0,330	9,52	0,375	10,31	0,406	14,27	0,562	17,45	0,687			21,41	0,843	25,40	1,000	28,58	1,125	33,32	1,312	-	-
14"	355,6	14,000	-	-	6,35	0,250	7,92	0,312	9,52	0,375	9,52	0,375	11,13	0,438	15,16	0,593	19,05	0,750			23,8	0,937	27,76	1,093	31,75	1,250	35,71	1,406	-	-
16"	406,4	16,000	-	-	6,35	0,250	7,92	0,312	9,52	0,375	9,52	0,375	12,70	0,500	16,66	0,656	21,41	0,843	IDEM SCH XS		26,19	1,031	30,94	1,218	36,53	1,438	40,46	1,593	-	-
18"	457,2	18,000	-	-	6,35	0,250	7,92	0,312	11,13	0,438	9,52	0,375	14,27	0,562	19,05	0,750	23,80	0,937			29,36	1,156	34,93	1,375	39,67	1,562	45,24	1,781	-	-
20"	508,0	20,000	-	-	6,35	0,250	9,52	0,375	12,70	0,500	9,52	0,375	15,06	0,593	20,62	0,812	26,19	1,031			32,54	1,281	38,10	1,500	44,45	1,750	49,99	1,968	-	-
22"	558,8	22,000	-	-	6,35	0,250	9,52	0,375	12,70	0,500	9,52	0,375	-	-	22,22	0,875	28,57	1,125			34,92	1,375	41,27	1,525	47,62	1,875	53,97	2,125	-	-
24"	609,6	24,000	-	-	6,35	0,250	9,52	0,375	14,27	0,562	9,52	0,375	17,45	0,687	24,59	0,968	30,94	1,218	IDEM SCH XS		38,89	1,531	46,02	1,812	52,37	2,062	59,51	2,343	-	-
26"	660,4	26,000	-	-	7,92	0,312	12,70	0,500	-	-	9,52	0,375	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28"	711,2	28,000	-	-	7,92	0,312	12,70	0,500	15,87	0,625	9,52	0,375	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30"	762,0	30,000	-	-	7,92	0,312	12,70	0,500	15,87	0,625	9,52	0,375	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32"	812,8	32,000	-	-	7,92	0,312	12,70	0,500	15,87	0,625	9,52	0,375	17,47	0,688	-	-	12,70	0,500	IDEM SCH STD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34"	863,6	34,000	-	-	7,92	0,312	12,70	0,500	15,87	0,625	9,52	0,375	17,47	0,688	-	-	12,70	0,500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36"	914,4	36,000	-	-	7,92	0,312	12,70	0,500	15,87	0,625	9,52	0,375	19,05	0,750	-	-	12,70	0,500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

casing coupling


API 5CT - 2011 (BTC-LTC-STC)

Tube de cuvelage

Raccordements


• API ROUND THREAD

Le tube est fileté aux deux extrémités; les tubes sont raccordés entre eux au moyen d'un manchon. Selon les spécifications API, il existe deux types de filetage avec les manchons correspondants : court ou long. Les tubes de cuvelage avec filetage long peuvent transmettre des charges axiales supérieures à celles transmises par les tubes avec un filetage court.



• API BUTTRESS

Le principe de raccordement est identique à celui du «round thread» -. Au lieu du filetage «round thread», il y a un filetage type «buttress» qui autorise la transmission de très fortes charges axiales.



Casing pipe

Connections

• API ROUND THREAD

The pipe is threaded at both end to have a thread pin ; the pipes are joined together by means of a coupling. To API specifications short or long threads with corresponding couplings are available. Long thread casing can transmit higher axial loads than short thread casing.

• API BUTTRESS

The connecting system is identical. Instead of the «round thread», there is a «buttress» type thread which allows the transmission of very high axial loads.

BUTTRESS THREAD CASING COUPLING DIMENSIONS (mm), WEIGHT (Kg) ALL GROUPS*

JD 470

Size Designation	Outside Diameter					Weight (Kg)	
	Regular	Special Clearance	Length Minimum	Diameter of Counter bore	Width of Bearing Face	Regular	Special Clearance
4 1/2"	127.00	123.82	225.42	117.86	3.18	4.55	3.48
5"	141.30	136.52	231.78	130.56	3.97	5.85	4.00
5 1/2"	153.67	149.22	235.95	143.26	3.97	6.36	4.47
6 5/8"	187.71	177.80	244.48	171.83	6.35	11.01	5.65
7"	200.03	187.32	254.00	181.36	5.56	10.54	6.28
7 5/8"	215.90	206.38	236.52	197.23	7.94	15.82	9.29
8 5/8"	244.48	231.78	269.88	222.63	9.52	20.86	10.80
9 5/8"	269.88	257.18	269.88	248.03	9.52	23.16	12.02
10 3/4"	298.45	285.75	269.88	276.61	9.52	25.74	13.39
11 3/4"	323.85	-	269.88	302.01	9.52	28.03	-
13 3/8"	365.12	-	269.88	343.28	9.52	31.77	-
16"	431.80	-	269.88	410.31	9.52	40.28	-
18 5/8"	508.00	-	269.88	476.99	9.52	62.68	-
20"	533.40	-	269.88	511.91	9.52	50.10	-

ROUND THREAD CASING COUPLING DIMENSIONS (mm), WEIGHT (Kg) ALL GROUPS*

Size Designation	Outside Diameter	Length, Minimum				Weight (Kg)	
		Short JD 450	Long JD 460	Diameter of Recess	Width of Bearing Face	Short JD 450	Long JD 460
4 1/2"	127.00	158.75	177.80	116.68	3.97	3.62	4.15
5"	141.30	165.10	196.85	129.38	4.76	4.66	5.75
5 1/2"	153.67	171.45	203.20	142.08	3.18	5.23	6.42
6 5/8"	187.71	184.15	222.25	170.66	6.35	9.12	11.34
7"	200.03	184.15	228.60	180.18	4.76	8.39	10.83
7 5/8"	215.90	190.50	234.95	197.64	5.56	12.30	15.63
8 5/8"	244.48	196.85	254.00	223.04	6.35	16.23	21.67
9 5/8"	269.88	196.85	266.70	248.44	6.35	18.03	25.45
10 3/4"	298.45	203.20	-	277.02	6.35	20.78	-
11 3/4"	323.85	203.20	-	302.42	6.35	22.64	-
13 3/8"	365.12	203.20	-	343.69	5.56	25.66	-
16"	431.80	228.60	-	411.96	5.56	34.91	-
18 5/8"	508.00	228.60	-	478.63	5.56	54.01	-
20"	533.40	228.60	292.10	513.56	5.56	43.42	57.04

tubing coupling

API 5CT - 2011 (EUE & NU)



RACCORDEMENTS

TUBE DE PRODUCTION

raccord manchonné

Le tube de production API fileté manchonné est fileté des deux côtés d'un tube à extrémités non repoussées ou repoussées. Les longueurs unitaires sont raccordées par un manchon taraudé. Le diamètre extérieur du manchon peut être «regular» ou «spécial clearance» (dia. ext. réduit). Le filetage des tubes de production est de type API round thread.

Nota : des manchons à chanfrein spécial peuvent être fournis pour les tubes à extrémités non repoussées ou repoussées sur spécification particulière lors de la commande.



CONNECTIONS

TUBING PIPE

coupling joint

API tubing threaded and coupled is externally threaded on both ends of a non upset or upset pipe. Single lengths are joined by an internally threaded coupling. Coupling O.D. can be regular or special clearance (reduced O.D.). Tubing thread is API round thread.

Nota : special bevel coupling can be furnished for non upset and upset tubing when specified on purchase order.

UPSET TUBING COUPLING DIMENSIONS (mm), WEIGHT (Kg) GROUPS* 1,2 and 3

		Outside diameter						Maximum Bearing Face Diameter		Weight (Kg)	
Group*	Size Designation	Regular JD 430	Special Bevel JD 429	Special Clearance JD 424	Length Minimum	Diameter Of Recess	Width of Bearing Face, Regular	Special Bevel JD 429	Special Clearance JD 424	Regular JD 430	Special Clearance JD 424
1,2	1.050	42.16	42.16	-	82.55	35.00	2.38	37.80	-	0.38	-
1,2	1.315	48.26	48.26	-	88.90	38.89	2.38	42.77	-	0.57	-
1,2	1.660	55.88	55.88	-	95.25	47.63	3.18	50.95	-	0.68	-
1,2	1.900	63.50	63.50	-	98.42	54.76	3.18	58.34	-	0.84	-
1,2,3	2 3/8"	77.80	77.80	73.91	123.82	67.46	3.97	71.83	69.90	1.55	1.07
1,2,3	2 7/8"	93.17	93.17	87.88	133.35	80.16	5.56	85.88	83.24	2.40	1.55
1,2,3	3 1/2"	114.30	114.30	106.17	146.05	96.85	6.35	104.78	100.71	4.10	2.38
1,2	4"	127.00	127.00	-	152.40	109.55	6.35	117.48	-	4.82	-
1,2	4 1/2"	141.30	141.30	-	158.75	122.25	6.35	130.96	-	6.05	-

NON-UPSET TUBING COUPLING DIMENSIONS (mm), WEIGHT (Kg) GROUPS* 1,2 and 3

JD 420

Group*	Size Designation	Outside Diameter	Length Minimum	Diameter of Recess	Width of Bearing Face	Bearing Face Diameter maximum Special Bevel	Weight (Kg)
1,2	1.050	33.35	80.96	28.27	1.59	30.00	0.23
1,2	1.315	42.16	82.55	35.00	2.38	37.80	0.38
1,2	1.660	52.17	88.90	43.76	3.18	47.17	0.59
1,2	1.900	55.88	95.25	49.86	1.59	52.07	0.56
1,2,3	2 3/8"	73.02	107.95	61.93	4.76	66.68	1.28
1,2,3	2 7/8"	88.90	130.18	74.63	4.76	80.98	2.34
1,2,3	3 1/2"	107.95	142.88	90.50	4.76	98.42	3.71
1,2	4"	120.65	146.05	103.20	4.76	111.12	4.35
1,2	4 1/2"	132.08	155.58	115.90	4.76	123.19	4.89

marquage - tube de cuvelage tube de production

marking casing - tubing

MARQUAGE NUANCE ACIER / GRADE MARKING	
Nuance Acier / Steel Grade	Marquage / Marking
H 40	H
J 55	J
K 55	K
N 80 type 1	N1
P 110	P
L 80 type 1	L 1
L 80 type 9 Cr	L 9 CR
L 80 type 13 Cr	L 13 CR
C 90 type 1	C 90 - 1
C 90 type 2	C 90 - 2
C 95	C
T 95 type 1	T 95 - 1
T 95 type 2	T 95 - 2
Q 125 type 1	Q1
Q 125 type 2	Q2
Q 125 type 3	Q3
Q 125 type 4	Q4
N 80 Q	NQ

TYPE DE FILETAGE / TYPE OF THREAD	
Tube de Cuvelage / Casing	SYMBOL
Round Thread	CSG
Long Round Thread	LCSG
Buttress Thread	BCSG
Tube de Production / Tubing	
Non upset	TBG
External upset	UPTBG

IDENTIFICATION COULEUR / COLOR IDENTIFICATION		
Nuance Acier Steel Grade	TUBE / PIPE	MANCHON / COUPLING
H 40	Pas de marquage ou noir / No marking or black	Idem tube / Same as for pipe
J 55 Tubing	Une bande vert clair / One bright green band	Vert clair / Bright green
J 55 Casing	Une bande vert clair / One bright green band	Vert clair + bande blanche / Bright green + white band
K 55	Deux bandes vert clair / two bright green bands	Vert clair / Bright green
N 80 type Q	Une bande rouge / One red band	Rouge / Red
P 110	Blanc / White	Blanc / White
Q 125 type 1	Orange / Orange	Orange / Orange
Q 125 type 2	Une bande orange et une jaune / One orange and one yellow band	Orange avec une bande jaune / Orange and one yellow band
Q 125 type 3	Une bande orange et une vert / One orange and one green band	Orange avec une bande verte / Orange and one green band
Q 125 type 4	Une bande orange et une marron / One orange, and one brown band	Orange avec une bande marron / Orange and one brown band
L 80 type 1	Une bande rouge et une marron / One red and one brown band	Rouge avec une bande marron / Red with brown band
L 80 - 9 Cr	Une bande rouge, une marron, deux jaunes / One red, one brown, and two yellow bands	Rouge avec deux bandes jaunes / Red with two yellow bands
L 80 - 13 Cr	Une bande rouge, une marron, une jaune / One red and one brown and one yellow band	Rouge avec une bande jaune / Red with one yellow band
C 90 type 1	Une bande violette / One purple band	Violet / Purple
C 90 type 2	Une bande violette et une jaune / One purple and one yellow band	Violet avec une bande jaune / Purple and one yellow band
C 95	Une bande marron / One brown band	Marron / Brown
T 95 type 1	Une bande argent / One silver band	Argent / Silver
T 95 type 2	Une bande argent et une bande jaune / One silver and one yellow band	Argent avec une bande jaune / Silver and one yellow band
N 80 type Q	Rouge et une bande verte / Red and one green band	Rouge + 1 bande verte / Red + 1 green band


GROUP 1	
Grade	Type
H40	-
J55	-
K55	-
N80	1
N80	Q

GROUP 2	
Grade	Type
L80	1
L80	9Cr
L80	13Cr
C90	1
C90	2
C95	-
T95	1
T95	2

GROUP 3	
Grade	Type
P110	

GROUP 4	
Grade	Type
Q125	1
Q125	2
Q125	3
Q125	4

API 5L - 2007 - line pipe coupling



- 1 basic power-tight make-up
- 2 hand-tight make-up
- NL specified minimum length
- W specified outside diameter of coupling
- Q specified diameter of recess
- b specified width of bearing face
- D specified outside diameter of pipe
- t wall thickness of pipe
- d inside diameter pipe

Dimensions des manchons, poids et tolérances

Coupling dimensions, masses and tolerances

OD (ex designation)	Specified Outside diameter of pipe D		Specified outside diameter a Wb		Specified Minimum Length NLb		Specified diameter of recess Qb		Specified width of bearing face b		coupling weight
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
1/8"		10,3	0.405	14,3	0.563	27	1.063	11,9	0.468	0,8	0,02
1/4"		13,7	0.54	18,3	0.719	41,3	1.625	15,3	0.603	0,8	0,04
3/8"		17,1	0.675	22,2	0.875	41,3	1.625	18,3	0.738	0,8	0,06
1/2"		21,3	0.84	27	1.063	54	2.125	22,9	0.903	1,6	0,11
3/4"		26,7	1.05	33,4	1.313	54	2.125	28,3	1.113	1,6	0,15
1"		33,4	1.315	40	1.576	66,7	2.625	35	1.378	2,4	0,25
1 1/4"		42,2	1.66	52,2	2.054	69,8	2.750	43,8	1.723	2,4	0,47
1 1/2"		48,3	1.9	55,9	2.200	69,8	2.750	49,9	1.963	2,4	0,41
2 3/8"		60,3	2.375	73	2.875	73	2.875	62,7	2.469	3,2	0,84
2 7/8"		73	2.875	85,7	3.375	104,8	4.125	75,4	2.969	4,8	1,48
3 1/2"		88,9	3.5	101,6	4.000	108	4.250	91,3	3.594	4,8	1,86
4"		101,6	4.00	117,5	4.625	111,1	4.375	104	4.094	4,8	2,69
4 1/2"		114,3	4.500	132,1	5.200	114,3	4.500	116,7	4.594	6,4	3,45
5 9/16"		141,3	5.563	159,9	6.296	117,5	4.625	143,7	5.657	6,4	4,53
6 5/8"		168,3	6.625	187,7	7.390	123,8	4.875	170,7	6.719	6,4	5,87
8 5/8"		219,1	8.625	244,5	9.625	133,4	5.250	221,5	8.719	6,4	10,52
10 3/4"		273,1	10.750	298,4	11.750	146	5.750	275,4	10.844	9,5	14,32
12 3/4"		323,9	12.750	355,6	14.000	155,6	6.125	326,2	12.844	9,5	22,37
14"		355,6	14.000	381	15.000	161,9	6.375	358	14.094	9,5	20,81
16"		406,4	16.000	431,8	17.000	171,4	6.750	408,8	16.094	9,5	23,35
18"		457	18.000	482,6	19.000	181	7.125	459,6	18.094	9,5	30,2
20"		508	20.000	533,4	21.000	193,7	7.625	510,4	20.094	9,5	36,06

a Tolerances for outside diameter of couplings are +/- 0,01W

b These symbols have been retained on the basis of their long-standing use by API Spec 5L and API Spec 5CT in spite of the fact that they are not in accordance with the ISO system of symbols

raccords gaz

Dimensions suivant EN 10241

wrought steel fittings

Dimensions according to EN 10241

Finishing / finition

Black / noir









Hot dip galvanising / galvanisation à chaud

Electro plating / galvanisation électrolytique

Threads / filetages EN10226 / BS21 / ISO7.1 / ISO 228

NF03.004 / NF03.005

DIN 2999 / DIN259

NOMINAL DIAMETER IN INCH			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
NOMINAL DIAMETER IN MM			6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	90° ELBOW COUDE 90° JD 190	Centre to face	16	22	24	32	35	43	51	52	64	76	89	115	140	160
	EQUAL TEE TÉ ÉGAL JD 200	Centre to face	16	22	24	32	35	43	51	52	64	76	89	115	140	160
	CROSS CROIX JD 220	Centre to face	16	22	24	32	35	43	51	52	64	76	89	115	140	160
	45° ELBOW COUDE 45° JD 194	Centre to face	X	X	19	22	27	33	38	44	51	59	66	77	89	92
	STREET ELBOW COUDE MF JD 195	Centre to face female	X	19	21	25	30	37	43	49	59	68	81	100	X	X
		Centre to face male	X	27	29	35	40	46	54	57	70	83	94	115	X	X
	REDUCED TEE TÉ RÉDUIT JD 202		X	TOUTES RÉDUCTIONS JUSQUE 6" ALL REDUCTIONS ARE AVAILABLE UP TO 6"												
	REDUCING SOCKET MANCHON RÉDUIT JD 125		X	TOUTES RÉDUCTIONS JUSQUE 6" ALL REDUCTIONS ARE AVAILABLE UP TO 6"												
	CAP BOUCHON FEMELLE JD 188	length	19	24	27	37	38	44	51	54	60	67	73	86	98	98
		minimum thickness	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6	7	7	7,5	8,5

Base materials : forgings/seamless pipes/round and hexagonal bars

Matières de base : ébauches forgées / tubes sans soudure / barres rondes et hexagonale

raccords gaz

Finishing / finition

Black / noir

Hot dip galvanising / galvanisation à chaud

Electro plating / galvanisation électrolytique

Zinc flake / dachromate





wrought steel fittings

Dimensions according to / suivant EN 10241

Threads / filetages EN10226 / BS21 / ISO7.1 / ISO 228

NF03.004 / NF03.005

DIN 2999 / DIN259

NOMINAL DIAMETER IN INCH			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
NOMINAL DIAMETER IN MM			6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	HEXAGONAL NIPPLE	min length of thread	9,5	12,5	12,5	17,5	19	21	24	24	27	32	35	40	45	45
	MAMELON HEXAGONAL JD 161	Width across flats of hexagon	12	14	17	22	27	36	46	50	65	78	90	115	140	166
	HEXAGONAL BUSHING	Overall length	X	18,5	20,5	25,5	29	31	35	37	41	48	54	62	70	70
	RÉDUCTION MÂLE-FEMELLE JD 177	width across flats of hexagon	X	14	17	22	27	36	46	50	65	78	90	115	140	166
	SQUARE HEAD PLUG	minimum length of thread	6,5	9,7	10,1	13,2	14,5	16,8	19,1	19,1	23,4	26,7	29,8	35,8	40,1	40,1
	BOUCHON MÂLE TÊTE CARRÉE JD 181	size of square	6	9	11	13	14	17	22	27	32	37	37	46	51	60
		minimum height of square	6	6	10	10	12	12	16	16	19	19	22	25	29	32
	FLAT & CONICAL SEAT UNION RACCORD UNION JOINTS PLAT ET CONIQUE JD 209-208	overall length	37	40	46	51	57	64	70	79	89	102	107	118	X	X
		length of nut	15	15	16	18	20	22	24	25	27	30	31	34	X	X
MF Union also available / union MF disponible - ref JD 211																
	HEXAGONAL HEAD PLUG	minimum length of thread	9,5	12,5	12,5	17,5	19	21	24	24	27	32	35	40	X	X
	BOUCHON MÂLE TÊTE HEXAGONALE JD 187	Size of hexagon	12	14	17	22	27	36	46	50	65	78	90	115	X	X
		minimum height of hexagon	6	6	8	8	10	10	11	13	14	16	19	22	X	X
	HEXAGONAL BACKNUT	Width across flats	17	19	24	30	36	41	50	60	70	90	100	130	160	190
	ÉCROU HEXAGONAL JD 132	length of nut	6,5	6,5	7	8	9	9,5	11	12	13	17	21	22	24	25
	WELDING UNION BUTT/BUTT	length	X	On request	On request	44	54	65	66	67	67	X	X	X	X	X
	RACCORD UNION BUTTWELDING JD 230	Hex. diameter	X			32	41	50	55	60	60	X	X	X	X	X
		OD in mm	X			21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	X	X	X	X	X
	WELDING UNION BUTT/MALE RACCORD UNION BUTTWELDING - MÂLE FILETÉ JD 229	length	X	On request	On request	61	71	81	89	99	105	X	X	X	X	X
		Hex. diameter	X			32	41	50	60	70	85	X	X	X	X	X
		OD in mm	X			21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	X	X	X	X	X

Base materials : forgings/seamless pipes/round and hexagonal bars

Matières de base : ébauches forgées / tubes sans soudure / barres rondes et hexagonales

mamelons en acier & pièces tubulaires

Finishing/finition

Black / noir

Hot dip galvanising / galvanisation à chaud






pipe nipples and tubulars

Dimensions according to / suivant EN 10241

Threads / filetages EN10226 / BS21 / ISO7.1 / ISO 228

NF03.004 / NF03.005

DIN 2999/DIN259

NOMINAL DIAMETER IN INCH			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
NOMINAL DIAMETER IN MM			6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	RUNNING NIPPLE MAMELON CYLINDRIQUE JD 153	length in mm	x	19	21	27	30	33	38	38	48	51	57	70	78	78
	CLOSE NIPPLE MAMELON COURT JD 151	length in mm	X	27	28	37	39	46	51	51	60	69	75	87	96	96
	BARREL NIPPLE MAMELON TUBE JD 150	length in mm	X	38	38	51	54	60	70	70	79	89	102	114	124	127
	90° BEND COURBE 90° JD F90	centre to face	X	64	73	86	102	121	146	165	203	248	292	381	540	622
	45° BEND COURBE 45° JD F45	centre to face	X	57	64	76	89	105	127	143	175	213	248	324	457	540



BARREL NIPPLES
BOBINE FILETÉE
JD 150



BOUT À SOUDER
HALF-NIPPLE
JD 152

Ø / mm	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
30	ab	ab	ab	ab	ab	ab						
40	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab			
50	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc			
60	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	
80	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab
100	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc
120	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab	ab
150	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc
180	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
200	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc
250	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
300	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a

a : Barrel nipples welded tube
(black or galvanized)

b : Half nipples welded tube
(black or galvanized)

c : seamless pipe standard
lengths-other on request

a.b.c : Any other lengths available on request



LONGSCREWS
LONGUE VIS
JD 154

NOMINAL SIZE IN MM	NOMINAL SIZE IN INCH	MIN. USEFUL LENGTH OF THE THREAD IN MM	OVERALL LENGTH IN MM
8	1/4"	37	80
10	3/8"	40	100
15	1/2"	52	100
20	3/4"	54	120
25	1"	62	140
32	1 1/4"	70	150
40	1 1/2"	71	150
50	2"	82	170
65	2 1/2"	97	180
80	3"	106	200
100	4"	121	250
125	5"	130	on request
150	6"	132	on request

Base materials : medium and heavy series welded pipes / seamless pipes

Matières de base : tubes soudés séries moyenne et forte / tubes sans soudure

manchons en acier

steel couplings

Finishing/finition

Black / noir

Degreased / dégraissé

Hot dip galvanising / galvanisation à chaud

Electro plating / galvanisation électrolytique








Dimensions according to/suivant EN 10241

Threads / filetages EN10226 / BS21 / ISO7.1 / ISO 228

NF03.004 / NF03.005

DIN 2999 / DIN259

EUROPEAN STANDARDS

NOMINAL DIAMETER IN INCH			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"	
NOMINAL DIAMETER IN MM			6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	
	SOCKETS MEDIUM TYPE	min OD	15	18,5	21,3	26,6	31,8	39,5	48,3	54,5	66,2	82	95	on request	121,4	146,3	173,3	
	JD 101 EN 10241	length	17	25	26	34	36	43	48	48	56	65	71		83	92	92	
	HALF SOCKETS MEDIUM TYPE	min OD	15	18,5	21,3	26,6	31,8	39,5	48,3	54,5	68	84,2	98,4	on request	124	149	177	
	JD 140 EN 10241	length	8	11	12	15	17	20	22	22	26	30	34		40	44	44	
G40 1" (OD 39,5 - L 20)			G40 1 1/2" (OD 54,5 - L 25)						ALSO AVAILABLE									
	SOCKETS HEAVY TYPE	min OD	15	18,5	22	27	32,5	39,5	49	56	68	84	98	on request	124	151	177	
	JD 102 EN 10241	length	19	27	28	37	39	46	51	51	60	69	75		87	96	96	
	HALF SOCKETS HEAVY TYPE	min OD	15	18,5	22	27	32,5	39,5	49	56	68	84	98	on request	124	151	177	
	JD 141 EN 10241	length	8	11	12	16	19	21	25	25	28	30	35		40	44	44	
G41 3/4" (OD 33,3 - L 17)			G41 1 1/4" (OD 49 - L 22)				G41 2" (OD 69,5 - L 28)				ALSO AVAILABLE							
	HEAVY COUPLING	diameter in mm	X	X	X	X	33,1	X	49	56	69,1	81	98	on request	123,4	151,3	176,5	
	JD 105 DIN 2999 DIN 2986-1959	length in mm	X	X	X	X	36	X	48	48	56	65	71		83	92	92	
	SEAMLESS COUPLING	diameter in mm	15	18,5	21,3	26,9	33,7	42,4	51	57	70	88,9	101,6	X	132	X	X	
	JD 127 P235 GH TC1 DIN 2999 ST 35.8/1 DIN 17175 P235GH TC1	length in mm	17	25	26	34	36	43	48	48	56	65	71	X	83	on request	on request	
	SEAMLESS HALF COUPLING	diameter in mm	15	18,5	21,3	26,9	33,7	42,4	51	57	70	88,9	101,6	X	132			
	JD 147 DIN 2999 ST 35.8/1 DIN 17175	length in mm	8	11	12	15	17	20	22	22	26	30	35	X	40			

Base materials : special Delcorte socket tubing / seamless pipes



Matières de base : tubes à manchons suivant spécification Delcorte / tubes sans soudure

manchons en acier type américain

Finishing/finition. Black / noir. Hot dip galvanising / galvanisation à chaud

steel merchant couplings

Dimensions according to/suivant ASTM A 865
Threads / filetages ANSI B 1.20.1




NOMINAL DIAMETER IN INCH		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
NOMINAL DIAMETER IN MM		6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
MERCHANT COUPLING JD 112 	diameter in mm	14,3	18,3	22,23	27	33,3	40	48,26	55,88	69,85	82,55	101,6	on request	127	159,9	187,7
	length in mm	19,1	28,6	28,6	38,1	39,7	49,2	50,8	50,8	52,38	77,78	80,96		87,3	93,66	100
HALF COUPLING JD 144 	diameter in mm	14,3	18,3	22,23	27	33,3	40	48,26	55,88	69,85	82,55	101,6	on request	127	on request	on request
	length in mm	8,73	13,49	13,49	18,25	19,05	23,81	24,6	24,6	25,4	39	41		44		

Base materials :special Delcorte socket tubing / seamless pipes

Matières de base : tubes à manchons suivant spécification Delcorte / tubes sans soudure

manchons suivant NFA 49192

sockets as per NFA 49192


Diamètre extérieur (pouces) / outside diameter in inch		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diamètre nominal / nominal diameter		8	10	15	20	25	32	40	50
diamètre ext. mini en mm / mini O.D. in mm		18,5	21,5	26,8	33,5	39,5	50	56	69
	manchons entiers / full couplings	25	26	34	36	43	48	48	56
	longueur / length mm								
	demi manchons / half couplings	10	12	15	17	20	25	25	28
	longueur / length mm								
	bagues épaulées / half couplings with shoulder	10	11	12	13	16	20	24	30
	longueur / length mm								

manchons longueurs spéciales et manchons spéciaux

special lengths sockets and special sockets

matière de base / raw material	tubes soudés ou sans soudure à la demande / welded or seamless
dimensions / sizes	de/from 1/8" à/to 8" avec/including 2 1/4" - 3 1/2" ...
longueurs / lengths	jusque 250mm au-delà sur demande / up to 250 mm - above on request
filetages / threads	à la demande / at customer's option
plan et tolérances / drawing and tolerances	fournis par le client ou établis par nos soins / supplied by the customer or designed internally

exemples de manchons sur plans / examples of sockets as per customer's drawings




manchons conduites électriques

Finishing/finition
Black / noir
Electro plating / galvanisation électrolytique

rigid conduit couplings

Dimensions according to/suivant UL6 / ANSI C80.1
Threads / filetages ANSI B 1.20.1

NOMINAL DIAMETER IN INCH		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
NOMINAL DIAMETER IN MM		6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
 RIGID CONDUIT COUPLING JD 110	diameter in mm	X	X	X	25,7	31,8	38,7	47,5	54,7	67,3	82,6	98,3	114,3	123,8	152,4	182,9
	length in mm	X	X	X	41,27	41,7	50	51,6	52,4	54	81	84,1	86,5	89,3	100,4	108


Base materials : special Delcorte socket tubing / seamless pipes
Matières de base : tubes à manchons suivant spécification Delcorte / tubes sans soudure

manchons conduites électriques


Finishing/finition
Black / noir
Hot dip galvanising / galvanisation à chaud
Electro plating / galvanisation électrolytique


conduit couplings for electrical wiring

Dimensions according to/suivant EN standards
Threads / filetages : EN standards

NOMINAL SIZE		16	20	25	32	40	50	63
 COUPLING JD 109	diameter in mm	18	22	28	35	44	55	68
	length in mm	30	33	39	43	50	55	60

Half coupling on request

NOMINAL SIZE		1/2"	5/8"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
 COUPLING JD 108	diameter in mm	15	18	21,5	28	35	42,5	55	69
	length in mm	26	29	32	38	42	45	51	58

NOMINAL SIZE		9	11	13	16	21	29	36	42	48
 COUPLING JD 107	diameter in mm	17	20,5	23	25	31	41	51	59	65
	length in mm	26	30	30	36	40	44	54	60	64


manchons grugés pour installations anti-feu

profile sockets for sprinkler systems

taradages disponibles: BSP et NPT

available thread types: BSP and NPT

Dimension du manchon socket size



Socket sizes / Manchons	OD	inch	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
		nom	15	20	25	32	40	50	65
		mm	26,6	33,3 ^a	40	49,25	56,3	69,5	84,4
	Base lengths options mm		23	23	27	35	35	45	65
Run pipe size / tube porteur ^b			34	36	43	on request sur demande	on request sur demande	on request sur demande	on request sur demande
	OD inch	nom	other base lengths on request / autres longueurs sur demande						
	1"	25	15 x 25	20 x 25	on request sur demande				
	1 1/4"	32	15 x 32	20 x 32	25 x 32	on request sur demande			
	1 1/2"	40	15 x 40	20 x 40	25 x 40	32 x 40	on request sur demande		
	2"	50	15 x 50	20 x 50	25 x 50	32 x 50	on request sur demande	on request sur demande	
	2 1/2"	65	15 x 65	20 x 65	25 x 65	32 x 65	40 x 65	50 x 65	on request sur demande
	3"	80	15 x 80	20 x 80	25 x 80	32 x 80	40 x 80	50 x 80	65 x 80
	4"	100	on request sur demande	20 x 100	25 x 100	32 x 100	40 x 100	50 x 100	65 x 100
	6"	150	on request sur demande	on request sur demande	25 x 150	32 x 150	40 x 150	50 x 150	65 x 150



a : diamètre extérieur 32 mm disponible sur demande / alternatively, OD 32mm available on request

b : tube porteur 8" et plus sur demande / run pipe sizes of 8" and above on request

bobines grugées rainurées ou filetées

profile tubular grooved or threaded

bobine rainurée
grooved and profile
pipe piece



bobine filetée
profile threaded
nipple




Dimensions / sizes

OD inch	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
OD nom	15	20	25	32	40	50	65	80
OD mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1/73c	88,9
Length ^a	80	80	80	80	80	80	80	80
Run Pipe inch	3/4" - 4"	1"-4"	1 1/4"-6"	1 1/2"-6"	2"-6"	2 1/2"-6"	3"-8"	4"-8"
Run Pipe mm	20-100	20-100	32-150	40-150	50-150	65-150	80-200	100-200
Threads ^b	BSP/NPT	BSP/NPT	BSP/NPT	BSP/NPT	BSP/NPT	BSP/NPT	BSP/NPT	BSP/NPT

a : autres longueurs sur demande / other lengths on request

b : concerne les bobines filetées / for threaded nipples

c : diamètre 73mm pour les tubes suivant ASME / 73mm OD for ASME pipes






DELCORTE FRANCE

Plant & Head Office
17 rue du corbeau
59600 MAUBEUGE FRANCE
E-mail : info@delcorte.com
Web site : www.delcorte.com
Tel. : + 33 (0) 327 691 414
Fax : + 33 (0) 327 691 423



Nathalie Jeuniaux 
Tel : +33 327 691 412
nathalie@delcorte.com



Karine Roy   
Tel : +33 327 691 417
karine@delcorte.com


Ludovic Delcorte  
cell + 33 617 962 654
ldelcorte@delcorte.com

Marie Delcorte   
Tel : +33 327 691 432
cell: + 33 662 008 156
mdelcorte@delcorte.com

Guillaume Delcorte  
Tel : + 33 327 691 419
cell: + 33 682 997 201
gdelcorte@delcorte.com

Stephanie Vanderstichelen  
Tel.: + 33 327 691 437
stephanie@delcorte.com

Esther Holle  
Tel : +33 327 691 416
esther@delcorte.com




Christine Menuge 
Tel : +33 327 691 438
christine@delcorte.com

Annie Porte 
Tel : +33 327 691 418
annie@delcorte.com







STAFI Distribution Germany / East & North Europe
Stahlittings Vertrieb Aktiengesellschaft
In der Illekatte 7-9 - 58339 BRECKERFELD - DEUTSCHLAND
E-Mail: info@stafi.de
Web site : www.stafi.de
Fax: +49 (0) 23 31 – 91 89 33

Arthur Badura   
Tel.: +49(0) 2338 9189 16
Mobil.: + 49(0) 170 6183842

Gisela Knüppel   
Tel.: + 49 (0) 2338 9189 15

Thomas Cichy  
Tel.: + 49 (0) 2338 9189 17

Gerrit Schulz  
Tel.: + 49 (0) 2338 9189 13

Giovanna Fragale-Willner  
Tel.: + 49 (0) 2338 9189 12





DELCORTE - SORGUES/AVIGNON

Distribution France / South Europe

Zone Industrielle-Avenue Bernard Palissy
84700 SORGUES FRANCE
E-Mail: stock@delcorte.com
Tel.: + 33 (0) 490 39 15 51 - Fax : + 33 (0) 490 83 47 69

Antoine Perou 
Tel : + 33 (0) 490 399 430

Simon Arnoldus 
Tel : + 33 (0) 490 399 431

Virginie Zammite 
Tel : + 33 (0) 490 399 433