



TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS

Multiposição: mural vertical / horizontal e no chão vertical (+ acessório de tripé)

Resistência embainhada (seca)

Ânodo de Magnésio

Em aço vitrificado

Termostatos de segurança

Proteção anti-gelo

Inclui: grupo de segurança (8 bar) com anti-retorno

Acessório: Calha de substituição universal para substituição rápida e fácil de qualquer termoacumulador existente

NOVIDADE

Novos modelos com eficiência melhorada, adaptados à nova norma europeia ErP

Gama Superconfort

Com display e controlo digital para ajustar a temperatura e indicar mensagens de erro

Maior potência de aquecimento

Maior isolamento (+ 15 mm)



Modelo	Eficiência em AQS	Perfil de consumo	Potência (kW)	Capacidade (L)	Tempo de aquecimento 65 °C (+ 50 °C)	Diâmetro x altura (mm)	Referência	Preço (EUR)
E-SD 35 ES S3	C	S	1,60	35	1 h 14 min	469x482	0010023306	232
E-SD 50 ES S3	C	M	1,60	50	1 h 48 min	469x610	0010023307	272
E-SD 80 ES S3	C	L	2,00	80	2 h 22 min	469x859	0010023308	305
E-SD 100 ES S3	C	L	2,00	100	2 h 54 min	469x1.000	0010023309	332
E-SD 120 ES S3	C	XL	2,00	120	3 h 29 min	469x1.164	0010023310	354
E-SD 150 ES S3	C	XL	2,00	150	3 h 25 min	469x1.329	0010023311	369

Gama confort

Regulador manual para ajuste de temperatura



Modelo	Eficiência em AQS	Perfil de consumo	Potência (kW)	Capacidade (L)	Tempo de aquecimento 65 °C (+ 50 °C)	Diâmetro x altura (mm)	Referência	Preço (EUR)
E-SD 30 ES C3	C	S	1,60	35	1 h 05 min	353x577	0010023300	172
E-SD 50 ES C3	C	M	1,60	50	1 h 48 min	440x610	0010023301	194
E-SD 80 ES C3	C	L	1,60	80	2 h 58 min	440x859	0010023302	225
E-SD 100 ES C3	C	L	1,60	100	3 h 37 min	440x1.000	0010023303	247
E-SD 120 ES C3	C	XL	1,60	120	4 h 21 min	440x1.164	0010023304	274
E-SD 150 ES C3	C	XL	2,00	150	4 h 06 min	440x1.329	0010023305	303

Acessórios gama confort/superconfort	Referência	Preço (EUR)
Calha de substituição universal (pedido mínimo de 10 unidades) - instalação vertical	0020213977	Consultar
Trípé termoacumuladores E-SD	0020217193	Consultar